

金华地坪压模施工步骤 金华压花压模地坪材料制作 虹彩建材公司

产品名称	金华地坪压模施工步骤 金华压花压模地坪材料制作 虹彩建材公司
公司名称	河北虹彩建材科技有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:虹彩 材料储存:常温干燥空间90天 产品特点:防滑安全耐磨性优越
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村村南(注册地址)
联系电话	15031813821

产品详情

金华地坪压模施工步骤 金华压花压模地坪材料制作 虹彩建材公司

金华地坪压模施工材料是用高标号水泥、有机颜料、耐磨骨料以及数种特殊材料混合而成的一种新型的地面铺装材料。压模地坪也叫艺术地坪、压花地坪，压印地坪是采用特殊耐磨矿物骨料，高标号水泥、无机颜料及聚合物添加剂合成的彩色地坪硬化剂，通过压模、整理、密封处理等施工工艺使混凝土表面产生不同凡响的石质纹理和丰富的色彩效果。压模地坪具有仿石仿木的效果，节省对天然石材和木材的开采，并且生产能耗及污染排放大大低于瓷砖等烧制材料，具有绿色环保的特点，另外压模地面的铺装可以将图案和颜色任意的搭配组合，并可以通过模具开发将具有文化内涵、历史底蕴的图形和文字图案反映到地面上。

金华地坪压模施工其实是一种使用混泥土来装饰成木板，大理石，砖块等或者其它图案的地坪技术，在使用中，采用水泥、颜料和其它添加剂，通过采用压模、整理、密封处理后使得其表面出现不同纹理和视觉上的效果，这就是压印路面。它的施工工艺大致如下：基层处理—测设标高控制线—支模—砼搅拌—铺设砼—振捣找平—铺设硬化剂—撒脱模粉—压模压印—冲洗表面—涂刷封闭剂—养护。

金华地坪压模施工技术指标：

1、抗冲击性：地板表面硬度为莫氏7°（普通水磨石表面硬度为莫氏2.3°-3.2°）2、抗压：地板的抗压强度为75.5Mpa（养护期为28天；水泥混凝土的抗压强度为40-55Mpa）3、耐磨性好：地板大耐磨2.215cc，平均耐磨1.94cc，通过英国国标耐磨测试。4、不变色：地板清洗后永不褪色。5、防污力强：地板防污渗透力强，易清洁，6、具有良好的防滑性能：地板具有良好的防滑性能，防潮防滑，可根据客户要求制造不同程度的厚度和光滑的表面。

河北虹彩生产，研发压模路面，我们具有的施工团队以及的售后跟踪服务，随时欢迎您来电咨询。