

抗静电耐油性POM 美国泰科纳 EC140XF

产品名称	抗静电耐油性POM 美国泰科纳 EC140XF
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:抗静电耐油性 型号:EC140XF 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

抗静电耐油性POM 美国泰科纳 EC140XF

POM FW-21 三菱工程塑料用途：其它重要参数：熔体流动速率:9.5 g 10min 密度:1.42 g cm³ 吸水率:0.22
成型收缩率:2 拉伸强度:55.9 MPa 弯曲强度:81.4 MPa 弯曲模量:2550 MPa 硬度:80 热变形温度:109
生产厂商：日本三菱工程塑料株式会社

Tenac-C SG454 Low Friction; Soft Tenac-C TFC64 Electrically Conductive Tenac-C Z3510 Low VOC
Tenac-C Z4513 Good Weather Resistance; Low VOC Tenac-C Z4520 Low VOC Tenac-C Z4563 Good
Weather Resistance; Low VOC Tenac-C ZH450 Low VOC Tenac-C ZH760 Good Abrasion Resistance;
Low VOC Tenac-C ZLD75 High Flow; High Stiffness; Low VOC Tenac-C ZLV40 Low Friction; Low
VOC