

玛克尔供暖设备 玛克尔 2900A

产品名称	玛克尔供暖设备 玛克尔 2900A
公司名称	沈阳玛克尔商贸有限公司
价格	1699.00/台
规格参数	品牌:玛克尔 型号:2900A 加热档位:精确温控控制
公司地址	沈阳市浑南新区天赐街5号国贸中心A座1801
联系电话	86-02423842700 18842387777

产品详情

品牌	玛克尔	型号	2900A
加热档位	精确温控控制	可否定时	可定时
支持遥控	支持遥控	过热保护功能	有过热保护
额定功率	500-2500 (W)	升温时间	3-30 (min)
温度范围	10-30 ()	额定电压	220 (V)
额定频率	50 (Hz)	定时	24 (小时)
采暖面积	1000 (m ²)	缺水断电保护	无保护
可否摇头	不可摇头	工作压力	没有任何工作压力
热负荷	根据热负荷计算 (W)	热效率	99.2% (W)
热水供应量	无需供水	质量标准	3C UL认证
材质	冷轧板	重量	3.85-11.34 (kg)
外形尺寸	71-305*6.3*15	造型	长矩形
颜色	乳白色	产地	美国

产品结构特点

表面经哑光喷塑处理，不仅质基坚硬，而且防水、防锈、防碱防盐、绝缘性好。结构特殊，由七块壳体组成，无焊点工艺，安全可靠。过热保护器工作灵敏，可以防止由意外覆盖所产生高温而形成的种种隐患。电热管直热式对空气加热，转换率高达99.63~99.99%。特别设计的散热叶使空气对流更为流畅，热风温度为82。c，以每分0.4米的热风速作流通循环。由特殊铝质制成的散热片中电热管装配工艺采用了先进的扣压烧结工艺，其接触面达100%，加速了热传导。特别设计的散热叶使空气对流更为流畅。内部c型流畅的导流设计及多组筒式的散热片结构最大限度地强化热风的产生，热风温度为82。c，在栅口处以每秒0.4米的热风速作流通循环。表面矩形设计，精巧美观，极具现代感。