

金华压模印花地坪材料 金华压模印花地坪 虹彩压模印花地坪工程

产品名称	金华压模印花地坪材料 金华压模印花地坪 虹彩压模印花地坪工程
公司名称	河北虹彩建材科技有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:虹彩 材料储存:常温干燥空间90天 产品特点:防滑安全耐磨性优越
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村村南(注册地址)
联系电话	15031813821

产品详情

金华压模印花地坪材料 金华压模印花地坪 虹彩压模印花地坪工程

金华压模印花地坪材料这种新型材料由天然环保的矿物骨料和高强耐磨胶凝材料为主要成分，并添加了多种进口外加剂组成的高强度、高耐磨的地坪材料。压模印花地坪其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、不易褪色等；同时又弥补了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足；压模地坪厂家地坪在新铺混凝土的表面形成颜色持久的天然石材外观；与周围景观达到完美融合的艺术效果，并具有颜色丰富压印图案多样的特点；该工艺与新铺混凝土同步施工，方便快捷。

金华压模印花地坪是通过对混凝土表面进行彩色渗透强化处理，运用压印、养护和密封保护等多程序处理工艺而形成的。压模印花地坪拥有几十种不同颜色和二百余种格调模具，通过复合着色工艺可表现出天然大理石材无法达到的自然色调及纹理图案，如野岩、木纹、无缝石板、古代砖、页岩、花岗岩、砂岩等，表现出一种自然层次感、观赏感、古朴、具有古香古色艺术韵味的压模印花地坪系统。压模印花地坪构成材料及工具包括：脱模粉、彩色强化料、保护剂、压模地坪模具及地坪工具等。

金华压模印花地坪工艺，工序和维修保养：

- 1、按设计要求审查混凝土基础质量，平整、密实达到设计标准方可开工施工。
- 2、准备好指定的色粉、脱模粉、保护层、模具、工具等。
- 3、当混凝土达到初凝阶段时，用手将色粉洒在混凝土表面两次。材料标准为每平方3kg，表面厚度为3cm。
- 4、反复覆盖并抹平。
- 5、压模印花地坪平整光滑后，打印脱模粉，形成图案。按设计要求铺设模具。
- 6、在操作过程中，必须边施工边检查。如发现粘模、浅模等现象，应及时处理，并做好接缝等边角处的修补工作。
- 7、当混凝土表面达到设计强度的70%时，（养护时间视温度而定，一般夏季3-5天，冬季7-10天）必要时，用5%稀释液冲洗成型的彩色混凝土表面盐酸。
- 8、混凝土表面清洗干燥后，在彩色混凝土表面均匀涂刷保护层。表面涂层的喷涂量一般为每平方0.21kg。

虹彩拥有一支高质量的压模地坪厂家施工团队，十几年的丰富经验，平时系统的培训，保证了虹彩的施工水平一直于行业，无论是设计、施工、售后、保养、维修，都能提供的施工，真正做到让消费者高枕无忧。