

高结晶耐磨POM 日本旭化成 7010

产品名称	高结晶耐磨POM 日本旭化成 7010
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:高结晶耐磨 型号:7010 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

高结晶耐磨POM 日本旭化成 7010

POM F20-52 三菱工程塑料用途：其它重要参数：熔体流动速率:9 g 10min 密度:1.41 g cm³ 吸水率:0.22
成型收缩率:2 拉伸强度:60.8 MPa 弯曲强度:88.3 MPa 弯曲模量:2600 MPa 硬度:80 热变形温度:110
生产厂商：日本三菱工程塑料株式会社

Delrin 127UV BK701 UV稳定黑色，高粘度缩醛均聚物聚甲醛 127UVE
NC010 UV稳定，高粘度缩醛均聚物，排放量非常低聚甲醛 127UVE
RD402 UV稳定，高粘度缩醛均聚物，排放量非常低聚甲醛 327UVE
NC010 中高粘度缩醛均聚物，UV稳定，排放量非常低聚甲醛 327UVE
RD402 中高粘度缩醛均聚物，UV稳定，排放量非常低Delrin 527UV
BK701 UV稳定，黑色，中等粘度缩醛均聚物聚甲醛 527UVE
NC010 UV稳定，中等粘度缩醛均聚物，排放量非常低聚甲醛 527UVE
RD402 中等粘度缩醛均聚物，紫外线稳定，排放量非常低