

# 耐磨增韧级POM 日本宝理 NF-15R

产品名称	耐磨增韧级POM 日本宝理 NF-15R
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐磨增韧级 型号:NF-15R 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

耐磨增韧级POM 日本宝理 NF-15R

POM F40 三菱工程塑料用途：其它特性备注：低粘度,模沉积改良重要参数：熔体流动速率:52 g 10min  
密度:1.41 g cm<sup>3</sup> 吸水率:0.22 成型收缩率:2 拉伸强度:62.3 MPa 弯曲强度:88.3 MPa 弯曲模量:2620  
MPa 硬度:80 热变形温度:110 生产厂商：日本三菱工程塑料株式会社 POM MF3020  
三菱工程塑料用途：其它特性备注：磨碎玻纤强化重要参数：熔体流动速率:20 g 10min 密度:1.55 g cm<sup>3</sup>  
吸水率:0.2 成型收缩率:1.7 拉伸强度:60.8 MPa 弯曲强度:98.1 MPa 弯曲模量:3630 MPa 硬度:83  
热变形温度:135 填充物含量:20 生产厂商：日本三菱工程塑料株式会社

供应POM 日本宝理 NW-02 高滑动供应POM 日本宝理 GH-25 玻纤增强 高刚性 高强度供应POM 日本宝理  
GH-25D 玻纤增强 高流动性（供应POM 日本宝理 KT-20 无机物填充耐磨损）供应POM 日本宝理 GB-25  
玻璃珠增强