

# 徐州通风柜通风橱

产品名称	徐州通风柜通风橱
公司名称	徐州任博信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	徐州经济技术开发区徐庄镇府中路66号徐庄之星众创空间123房间（注册地址）
联系电话	17712174342

## 产品详情

### 产品介绍

- 1、外壳说明：外壳采用 1.0mm 冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后再喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性，外形美观。
- 2、内壳说明：采用 5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。
- 3、日光灯说明：日光灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用 30W 日光灯 1支，并设有5mm钢化玻璃。
- 4、把手说明：不锈钢亚光把手。
- 5、导流板说明：采5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室抗蚀材质。
- 6、电源说明：采用实验室电源插座。
- 7、窗口说明：铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块 5mm 安全玻璃，可左右移动，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节。
- 8、调整脚说明：采用直径 10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，大调节为0-30mm。
- 9、集气罩说明：采用 PP 材质。
- 10、配电箱说明：符合 220V 及 380V 供电要求，有漏电及电机保护装置。

11、控制开关说明：12V触摸式开关，集中控制整个电路系统

12、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。

13、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5 m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风，排风量为1600m<sup>3</sup>/h左右，且噪声小。

14、下部柜体（一般型底柜），门板：采用 1.0mm 冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。