

郑州实验室通风柜 排风通风耐腐蚀酸碱 诚志

产品名称	郑州实验室通风柜 排风通风耐腐蚀酸碱 诚志
公司名称	郑州诚志实验室装备工程技术有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	万致:通风柜 WZ_SAH:耐酸碱腐蚀 河南郑州:冷轧钢材质
公司地址	郑州市中原区巨正大厦A座702室
联系电话	0371-86538722 15617836018

产品详情

全钢通风柜的特点

全钢通风柜是实验室中常用的局部排风设备保障实验人员的操作安全，及时排除因实验操作产生的有毒、有害气体，防止实验中的污染物质向实验室扩散。

- 1、柜体：全钢制一体化柜体，采用1.2mm厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化防腐，表面为EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂处理，防酸碱及防锈。
- 2、操作台面：根据需要可选配实心理化板/PP/不锈钢/环氧树脂/陶瓷台面，满足不同用途需要。
- 3、仪表板：采用触摸按键式电子控制面板，保护装置，电源、马达、插座、照明、漏电、过载短路等故障保护。
- 4、配件：配有和PP小水杯，也可选用遥控水阀和水嘴;同时可根据需要配置遥控气阀和气嘴
- 5、抽风系统：风机根据实际使用要求采用国产耐腐蚀的PP风机，噪音低于65dBA;风管现场情况使用PP风管，直排墙外或排至位置。
- 6、照明：采用40W防爆日光灯一支隐藏于顶板上(照度不低于300LX)，不与通风柜内气流接触，易更换，且顶部的软连接对爆炸有减压释放作用。
- 7、视窗：采用5mm厚安全防爆玻璃配平衡组合，平衡部分为无端式结构设计，玻璃操作门设计了左、右推拉，上、下开启，灵活的操作程序，可安全的完成特殊的实验。