

20KW静音柴油发电机内置稳压器

产品名称	20KW静音柴油发电机内置稳压器
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 功率:20KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

20KW静音柴油发电机内置稳压器 高品质电力输出：先进的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在低限度。柴油发电机组由柴油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、燃油箱、消声装置、散热水箱、联轴器及公共底座等组件组成钢性整体。柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 200g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸: 1450*865*1205

固定式发电机应设备在室内，底部有必要结实，移动式发电机在发电机作业前应把下脚垫实平稳，并搭设防雨棚。二、机体邻近设置砂箱或干式灭火器等防火设备，发作火警发电机应先中止作业后再灭。三、发电机到配电盘或通到一切用电设备处的导线，有必要绝缘杰出,接头应结实,用支柱将导线架于空中，

不要拖在地上。

四、发动前，应先查看各部情况，作业时制止在线路上作业和用手触摸高压线或进行打扫作业。

五、修理后的发电机，在开端作业前，有必要查看转子和定子之间有无工具或其它物件留传在内。六、运用长期停用的发电机，应查看线圈的绝缘程度，绝缘电阻不得低于规则规范，不然有必要烘干后方可运用。七、作业中操作人员不得脱离发电机，应留意发电机各部位的动静，留心调查外表，发现反常时，当即停机查看，修正后方可继续作业。

基本上所有的静音发电机都差不多，静音箱做工都差不多。

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。
- 2、低噪音柴油发电机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音装置。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

想要知道静音箱好不好，可以从本身静音发电机的质量上看