

远程监控50KW静音柴油发电机485装置

产品名称	远程监控50KW静音柴油发电机485装置
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO52000ET 功率:50KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

远程监控50KW静音柴油发电机485装置 本原装大泽高新技术、自行设计开发的新型产品，控制装置位于发电机上方，整机置于防护罩体内，由四轮拖车与车辆挂接实现快速移动，产品适用于野外作业、城镇工程、边远缺电地区、移动性强的*等部门，大泽动力单机容量等级多；配套设备结构紧凑、安装地点灵活；起动迅速、并能很快达到全功率只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷，停机过程短，可以频繁起停；热效率高，燃油消耗低；维护操作简单，人少，备用期间保养容易；柴油发电机组的建设与发电的综合成本低。

型 号：TO52000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 200g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 800/900kg
- 8.外形尺寸： 1700*950*140

随着我国电力工业的发展，绝大部分工程的施工供电都采用了市电供电，柴油发电机组供电都采用了市电供电，柴油发电机组供电作为备用方案，但在一些特殊施工条件下，由于受环境的制约，也不得不采

用柴油发电机供电。

上海大泽公司是生产销售柴油发电机组，发电电焊机，柴油发电机组的机电设备企业，为各领域用户提供应急备用电源。是集工程设计、市场营销、环保降噪、技术服务于一体的企业，销售网络以及售后服务队伍覆盖全国。公司拥有先进的生产设备、的销售技术、完善的质量管理体系，具有很深厚的研发技术实力。大泽动力发电机的功率覆盖范围从850W到300KW，具有体积小、重量轻、低噪音、低油耗、使用寿命长等特点，是理想的应急备用电源设备。

柴油发电机组系统介绍：

- (1) 机油润滑系统；
- (2) 燃油系统；
- (3) 控制保护系统；
- (4) 冷却散热系统
- (5) 排气系统；
- (6) 起动系统；

柴油发电机的基本结构是由柴油机和发电机组成，柴油机作动力带动发电机发电。

柴油机的基本结构：由气缸、活塞、气缸盖、进气门、排气门、活塞销、连杆、曲轴、轴承和飞轮等构件构成。

柴油发电机组其体积小、灵活、轻便、配套全，便于操作和维护，所以应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业等部门。

强制冷却活塞技术，低惯性小孔中喷油器，雾化均匀，燃烧控制容易，油耗低，同类产品减少30 %-40% ;外形美观，结构紧凑，可靠性高，适应性强。它是固定电站，备用电源，高频航空发电站和电源等新发电站的理想配套。功率。该产品具有排放标准高，经济性高，稳定性高，可靠性高，体积小，重量轻，油耗低，功率大，工作可靠，零件供应和维护方便，冷却水温度电子调速器等特点。保护功能，如高度过高，油压低，速报警和自动停止。