

# 便携式连续检测仪PGM-7240

产品名称	便携式连续检测仪PGM-7240
公司名称	段义国(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国华瑞 型号:PGM-7240
公司地址	中国 山东 济南市 济南市长清区峰山路273号
联系电话	86 1380 6410375 13806410375

## 产品详情

品牌	美国华瑞	型号	PGM-7240
尺寸	21.8cm(L) × 7.62cm(W) × 5.08cm(H) ( mm )	重量	553克(含充电电池) ( kg )

### 【pgm-7240主要特点】

范围:1ppb至2,000ppm

### 主要特点

- 新的扩展范围为1 ppb至2,000 ppm
- 成熟的pid技术专利的双通道3d传感器可以在3秒钟内做出响应, 为防潮和防灰设置了新标准, 超亮的10.6ev灯可提高低ppb测量的灵敏度.
- 独一无二的一次性voc归零管确保少量测量的可重复性.
- 自清洁灯和传感器: 专利的自清洁灯和传感器可使维护和校准需求减至最小.
- 无需任何工具, 便可以在数秒钟内卸下 ppbrae plus 的灯和传感器, 简化了维护工作!
- 能够比任何其它pid检测到更多化学物质: 由于 ppbrae plus 存储器中含有100多个修正系数, 并拥有世界上最大的修正系数打印列表(300+). 因此比起任何其它pid, rae systems 能够精确测量更多的电离化学物质! 当从 ppbrae plus 的气体库中选择气体后, 报警点会自动加载到此仪器中.
- 本仪器具有用户友好的操作屏幕, 使用简单方便, 能够灵活应对复杂操作.
- 插入式电池: 当实际工作需要使用能够支持10小时以上工作时间的标准镍氢电池时, ppbrae plus

随带的插入式碱性电池组可满足您的工作需要. • 最多可存储267个小时的数据, 每隔一分钟即向pc下载一次数据 (带有数据记录选项)

## 应用

有害物质/国土安全 • 搜索有毒的工业化学物质(tic)和化学战试剂(cwa) • 3秒钟快速响应, 确保您在消除污染的条件下快速评估患者病情室内空气质量(iaq)测量 • 新建筑材料(地毯和纺织品)的除气作用 • 通过测量微生物的voc (mvoc)来搜索真菌和霉菌工业卫生/安全 • 工人暴露在有毒化学物质下的研究

## 环境

- 周界监测 • 少量泄漏检测

## 检测器技术规格

尺寸	21.8cm(l) × 7.62cm(w) × 5.08cm(h)
重量	553克(含充电电池)
检测器	pid光离子化检测器(标准10.6ev灯)
电池	镍氢充电电池或4节aa碱性电池
电池工作时间	连续工作10个小时
显示	大屏幕液晶显示及led背景灯
范围、分辨率及响应时间(t90)	10pmm异丁烯标定0 ~ 9.999ppb 1ppb < 5秒 10 ~ 99.9ppm 0.1ppm < 5秒 100 ~ 199ppm 1ppm < 5秒
精度	± 20ppb或读数的10%
校正系数	内置102个有机气体校正系数
标定	零点与标准气体两点校正
按键	一键操作、两键编程
直接读数	瞬时值、峰值、电池电压、twa、stel
报警设置	单独设置twa, stel和峰值的报警界限值
操作模式	检测和卫生模式, 用户可选
声光报警	90db蜂鸣器及led闪动指示
机外报警	可选振动报警
报警模式	持续报警或自动重复
数据采集	可存储15,000个数据, 并可通过pc机的rs-232接口传输包括时间、日期、用户编号、被测地点编号等数据。软件兼容win95/98/nt/2000
采样泵	内置式,可水平60m或垂直30m采样,流速400ml/分钟,低流速时自动停泵并报警
温度和湿度	-10 ° c至40 ° c,0 ~ 95%相对湿度(无冷凝)

