

# 氨气检测仪PGM-1191

产品名称	氨气检测仪PGM-1191
公司名称	段义国(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国华瑞 型号:PGM-1191 尺寸:9.3X4.9X2.2cm ( mm )
公司地址	中国 山东 济南市 济南市长清区峰山路273号
联系电话	86 1380 6410375 13806410375

## 产品详情

品牌	美国华瑞	型号	PGM-1191
尺寸	9.3 X 4.9 X 2.2 cm ( mm )	重量	102g ( kg )

### 【pgm-1191/nh3主要特点】

检测范围：0-50ppm，分辨率：1ppm

pgm-1191/nh3 氨气检测仪 toxirae ii 是一个经济实用可连续显示待测有毒气体浓度的个人用气体检测仪。这个全功能的检测仪可以提供数字化的气体浓度值，stel，twa 和峰值，以及高低报警，twa 和 stel 超限报警。仅仅使用一个功能键，toxirae 就可以很容易进行校正等操作，还可以修改预置的警报限度以满足用户的特殊需要。同不能关机的抛弃型检测仪不同的是，toxiraeii 可以按用户意愿随时开关机。而且，toxirae ii 的电池和传感器很容易进行更换。

pgm-1191/nh3氨气检测仪toxirae ii单一气体检测仪主要特性

- 超大屏幕显示实时的气体浓度(ppm) • 显示stel, twa 和峰值 • 可使用多种传感器: h2s, co, o2, nh3, cl2, hcn, no, no2, ph3, so2 • 经济实用 —可更换传感器和电池 —2年保修或730分钟连续报警 (对h2s, co传感器) • 用户操作 —开关机 —调整高低，stel 和 twa 报警值

—改变不同警报条件下的声音报警信号 • 高至90 db蜂鸣 • 内置震动警报 • 峰值保持 • 校正简单方便 • 适应恶劣环境 —abs机壳，适应高强度撞击 —强力抗射频干扰 —ip-55防水 —防腐蚀不锈钢佩夹 —体积小巧，可以佩戴于安全帽、衣服口袋及背带之上

pgm-1191/nh3氨气检测仪toxirae ii单一气体检测仪应用

• 石化炼油厂 • 建筑、采矿、冶金、造纸，发电厂等 • 市政工程、城市给排水 • 消防救护 • 造船、修船工业

pgm-1191/nh3氨气检测仪技术参数:

体积	9.3 x 4.9 x 2.2 cm
重量	102克 (带背夹)
电池	可更换大容量锂离子
操作时间	co, h2s传感器两年电池使用寿命或持续730分钟连续报警  其他传感器一年电池使用寿命或持续360分钟连续报警
显示	大屏幕lcd显示实时浓度和其它图文信息
键盘	单键操作
直接读数	实时气体浓度(ppm或氧气%)  stel和twa值  峰值保持  报警时间
警报	声音：90db(10cm)  高亮红/绿led显示 (任意方向可视)  内置震动警报  高限：显示“high”，每秒3声峰鸣和闪动  低限：显示“low”，每秒2声峰鸣和闪动  stel：显示“stel”，每秒1声峰鸣和闪动  twa：显示“twa”，每秒1声峰鸣和闪动  低电警报：显示电池无电符号，每秒1声峰鸣

校正	两点校正，开机自动校零。
emi/rfi	强力抗射频干扰，符合emc89/336/eec标准
ip级别	ip-55，防尘，可耐受各方向低压水流
危险场所	ul/cul本质安全，用于1级1类，a,b,c,d组，t6级别 atex认证：ii 1g, eex ia iib t6; ii 2g, eex ia iic t6
使用温度	co，h2s，o2-20-45，其它传感器类似，特殊环境垂询raesystems公司
湿度	0-95%相对湿度（无冷凝）
夹带	腕带，不锈钢背夹（随机）
保修	检测仪2年，co，h2s传感器2年和电池使用寿命持续730分钟连续报警 其他传感器一年和电池使用寿命持续360分钟连续报警

### pgm-1191/nh3氨气检测仪toxirae ii单一气体检测仪技术参数toxirae ii附件

传感器	量程	分辨率
o2	0 - 30%	0.1%
co	0-1999	10 ppm
co	0-500 ppm	1 ppm
h2s	0-100 ppm	1 ppm
cl2	0-10 ppm	0.1 ppm
nh3	0-50 ppm	1 ppm
clo2	0-1 ppm	0.01 ppm
hcn	0-100 ppm	1 ppm
no	0-250 ppm	1 ppm
no2	0-20 ppm	0.1 ppm
so2	0-20 ppm	0.1 ppm
ph3	0-5 ppm	0.1 ppm

toxirae ii 是一个可持续显示有毒气体浓度的个人气体保护检测仪. 它的价格仅比一次性检测器高一点. 不像常见的一次性检测仪那样只能显示“剩余寿命”，toxirae ii 是功能齐备的气体检测仪, 可提供持续的, 数字显示的气体浓度值, stel, twa 和峰值, 以及高低峰值, twa 和 stel 报警.

toxirae ii 只用一个按钮即可轻松完成校准. 您可以根据需要使用预设或修改报警值. 与只能开启一次, 并且电池用尽后无法使用的一次性检测仪相比, toxirae ii 可以按用户意愿随时开关

### pgm-1191/nh3系列检测仪

- 主机及相应传感器 • 操作维护手册 • 不锈钢带夹 • 腕带 • 校正适配器 • 大容量锂电池

pgm-1191/nh3氨气检测仪toxirae ii单一气体检测仪附件：

- 保护橡胶套 ( 045-3042-000 )