

全彩屏复合气体检测仪,气体检测仪,便携式检测仪

产品名称	全彩屏复合气体检测仪,气体检测仪,便携式检测仪
公司名称	段义国(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	品牌:英思科 型号:MX6 类型:便携式
公司地址	中国 山东 济南市 济南市长清区峰山路273号
联系电话	86 1380 6410375 13806410375

产品详情

品牌	英思科	型号	MX6
类型	便携式	尺寸	135mm*77mm*43mm扩散 版本167mm*77mm*56mm 泵吸版本 (mm)
重量	0.409 (不含泵) 0.511 (含电源 泵) (kg)		可充电锂离子 (Li-ion)电 池盒 (常规24小时) 可充 电扩展锂离子 (Li-ion)电 池盒 (常规36小时) 可更 换的AA碱性电池盒 (常规 10.5小时)

mx6作为全新一代的复合式气体检测仪可以满足各行各业,包括:石油化工、环境保护、市政工程、危化储运等对于危险气体的检测。

mx6采用了大屏彩色lcd,显示直观,适应各种亮度的环境条件,用户可观察到实时的数字浓度显示,而且可以浏览到实时的数据变化曲线,凭藉五向导航按钮和下拉式菜单操作,用户可以方便地对仪器进行各种参数设置。

mx6可任意安装包括:电化学、催化燃烧式、光离子化(pid)和红外传感器等25种“即插即用”的智能化传感器,并可随时进行一体化泵吸式和扩散式之间切换操作。

mx6采用了最为坚固耐用的工业级外部保护,95db和高亮声光及振动警报适应各种恶劣环境。

mx6具有大容量(一分钟间隔记录时间,长达一年数据记录)的全面数据记录,数据存储和下载功能。

mx6可兼容ds2自动管理平台以及inet远程管理系统。

技术指标：

量程：分辨率

可燃气体：0~100%lel 1%lel

甲烷：0~5%vol 0.1%vol

(可燃0~100%vol)

氧气:0~30%vol 0.1%vol

一氧化碳:0~999ppm 1.0ppm

(可选0~9999ppm)

硫化氢：0~500ppm 0.1ppm

氢气、一氧化氮：0~999ppm 1.0ppm

氯气：0~99.9ppm 0.1ppm

二氧化氮、二氧化硫：0~99.9ppm 0.1ppm

氰化氢、氯化氢：0~30ppm 0.1ppm

氨气：0~200ppm 1.0ppm

二氧化氯：0~1ppm 0.01ppm

磷化氢：0~5ppm 0.01ppm

(可选0~999ppm)

环氧乙烷：0~10ppm 0.1ppm

二氧化碳：0~5%vol 0.1%vol

voc(常规)：0~2.0000.1ppm

机壳材料：lexan树脂/abs/不锈钢

带有保护性的橡胶填充

尺寸：135mm*77mm*43mm 扩散版本

167mm*77mm*56mm 泵吸版本

重量：409g(不含泵) 511g(含泵)

泵吸速度：250ml/分钟

显示屏/读数：stn彩色图形lcd

传感器：有毒有害气体-----电化学传感器

可燃气体-----催化燃烧传感器

co2 可燃气体-----红外线传感器

挥发性有机化合物（vol）-----光离子化检测器（pid）

工作温度范围：-20~55度

工作湿度范围：15%~95%rh，非冷凝

电源/运行时间：可充电锂离子电池盒（常规24小时）

可充电扩展锂离子电池盒（常规36小时）

可更换的aa碱性电池盒（常规10.5小时）