

袖珍式,一氧化碳,气体检测仪

产品名称	袖珍式,一氧化碳,气体检测仪
公司名称	段义国(个体经营)
价格	3880.00/台
规格参数	品牌:国产 型号:CTH1000B 类型:袖珍式
公司地址	中国 山东 济南市 济南市长清区峰山路273号
联系电话	86 1380 6410375 13806410375

产品详情

品牌	国产	型号	CTH1000B
类型	袖珍式		
	袖珍式一氧化碳检测报警仪		

型号: cth1000b

规格:

详细信息: 测量环境中一氧化碳 (co) 气体浓度

适用场所:

可应用于煤矿井下、冶金焦化、石油化工炼油环境等工作场所气体测量;高亮度数码显示及高防护等级保证仪器可以在极潮湿、阴暗、粉尘等恶劣场所正常使用;

产品特点: 具有高防护等级适用恶劣环境;

具有多种形式报警指示:数字、声光、振动、光条;

报警点可通过按键随意调节;

可以选择配置组合型充电架;

内置先进单片微型计算机；

本机型具有大量程选择（0~10kppm）；

可选金属拷或皮套使用保护；

可以选择适用于低温环境的仪器（选项）；

传感器更换方便容易；

时间显示及设定功能；

电池电压显示功能；

自动调零和校准功能；

技术规格

订货型号	cth1000b（智能）
测量原理	电化学测量原理
测量范围	0~1000ppm、时间显示：24小时制
测量精度及分辨率	±5%（真值）、1ppm
报警点设置	报警点可随意调节
时间显示	可设置24小时时间制
声光报警功能	多等级多方式声光报警声级80db
辅加功能	具有报警振动提示功能及电池电压显示功能
显示方式	大屏幕高亮数字显示
充电连续工作时间	大于100小时
充电时间	约3~4小时
防护等级	ip65
电源	3.6v可充电池
温度范围	温度0~40
湿度	极潮湿、阴暗、粉尘环境
尺寸/重量	100（l）×56（w）×28（h）mm/200g
防爆型式	ibdi(150)防震抗静电abs机壳
标准配置	仪器主机、充电器、皮套、校准罩、说明书