

二氧化硫，氧气和易燃气体(0—100%lel或0-5.0%甲烷)· 气体浓度：不简短地同时显示当前的气体浓度(单位为ppm,%lel或%vn)· 时间加权平均值ppm or %:记录stel和twa值，需要时可以显示出来· 最大值ppm or %：记录气体暴露量的最大值，需要时可以显示出来· 警报设置点：启动探测仪时显示自检· 全功能自检：启动探测仪时全功能自检· 电池：连续的· 一般规格：坚固的复合材料及完整的防冲击保护层· 使用温度：—20到+50摄氏度 / -4到+122华氏度(使用microbatt充电电池时达t4等级)· 相对湿度：5%到95%(无冷凝)· emi / rfi"符合emc directive 89 / 336 / eec· 侵入保护~ip65· 电池工作时间：两节五号干电池可工作16到18小时· 两节nimh可充电电池可工作14到16小时· 体积：6x10x3.3厘米 / 2.4x4x1.3英寸· 重量~211克 / 7.4盎司· 保证期：两年，包括全部传感器· 可选的数据记录器：用户可下载的数据记录器· 数据记录器：全部事件· 采样率：厂家设置为5秒间隔，用户可在1秒到127秒的间隔之间任选· 存储：32mb的多媒体卡储存4.4个月的无间断数据(64mb的多媒体卡也是可以得到的)；
当多媒体卡存满时，最新的数据将冲掉最老的数据