

# 万濠VMS-1510G手动2.5次元影像测量仪

产品名称	万濠VMS-1510G手动2.5次元影像测量仪
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	19850.00/台
规格参数	品牌:万濠Rational 型号:VMS-1510G 产地:中国
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

## 产品详情

万濠VMS-1510G手动2.5次元影像测量仪 苏州万濠二次元 万濠影像仪 万濠2.5次元测量仪

VMS-1510G影像测量仪适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。

VMS-1510G特点：

影像测量仪具体多种数剧处理、显示、输入、输出功能，工件摆正功能非常实用；仪器备有USB接口，与电脑连接后，采用新版测量软件QMS3D-M可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统。

规格参数：

仪器型号	VMS-1510G	VMS-2010G	VMS-2515G	VMS-3020G	VMS-4020G
工作 金属台尺寸(mm)	354 × 228	404 × 228	450 × 280	500 × 330	606 × 460
台 玻璃台尺寸(mm)	210 × 160	260 × 160	306 × 196	350 × 280	450 × 350
运动行程 (mm)	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300
仪器重量( kg)	100	110	120	140	240
测量与瞄准系统	摄像机:1/3"TEO彩色CCD 显示器:21.5英寸彩色 变焦物镜倍率:0.7~4.5X 工作距离:108mm 视频总倍率:40~255X 物方视场:7~1.1mm 双十字线发生器 数显分辨率:0.0005mm				

Z轴升降: 175 mm X、Y坐标测量示值误差  $(2.5+L/100) \mu m$  L为被测长度(单位: mm);  
 照明: 表面光源与透射光源均用LED, 亮度可调电源: 220V(AC), 50HZ, 30W

四、仪器标准配置及选购件:

仪器配件	1X镜筒 (标准配件)		0.5X镜筒 (选购)		工作距离(mm)
变焦镜	0.7X~4.5X		0.7X~4.5X		
附加镜	视频倍率	物方视场(mm)	视频倍率	物方视场(mm)	
0.5X (选)	20X ~ 128X	14 ~ 2.2	10X ~ 65X	28 ~ 4.4	189
标准配置	40X ~ 255X	7 ~ 1.1	20X ~ 130X	14 ~ 2.2	108
2 X (选)	80X ~ 510X	3.5 ~ 0.6	40X ~ 260X	7 ~ 1.1	38

建议放置台: 载重 350kg, 尺寸(长X宽X高) 1000X600X500 (mm)