## FL系列沸腾制粒干燥机 易能

产品名称	FL系列沸腾制粒干燥机 易能
公司名称	常州市易能干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:易能 型号:FL-120 适用物料:颗粒状
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 常州市郑陆镇查家村
联系电话	86-051988912190 13701506866

## 产品详情

型号 品牌 易能 FL-120 适用物料 颗粒状 应用领域 化工、食品医药 传热面积 120 ( m2 ) 转速 3450 ( r/min ) 功率 22 (kw) 外形尺寸 1.6x6x3.2 (m)重量 3500 (kg)

原理 物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈沸腾流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水份蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。特点

通过粉体造粒,改善流动性,减少粉尘飞扬; 通过粉体造粒改善其溶解性能;

混合、制粒、干燥在一机内完成一步法制粒; 采用抗静电滤布,设备操作安全;

设置压力泄放孔,一旦发生爆炸,设备人员不受伤害;

设备无死角,装卸料轻便快速,冲洗干净,满足gmp规范。应用

制药工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。

食品工业的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。

其它行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。 粉状或颗粒状湿物料的干燥。

包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、薄膜、肠溶包衣等。技术规格

项目	单位		机型type								
			3	5	15	30	60	120	200	300	500
原料容器	容量	П	12	22	45	100	220	420	670	1000	1500
	直径	mm	300	400	550	700	1000	1200	1400	1600	1800
生产能力	最小	kg	1.5	4	10	15	30	80	100	150	250
	最大	kg	4.5	6	20	45	90	160	300	450	750

	风量	m3/	1000	1200	1400	1800	3	8000	4500	6000	7000	8000
		h					·					
风机	风压	mmh2	375	375	480	480	Ć	950	950	950	950	950
		0					ı <u></u>					
	功率	kw	3	4	5.5	7.5		11	18.5	22	30	45
蒸汽消耗	耗量	kg/h	15	23	42	70	1	141	211	282	366	451
压缩空	[气	m3/	0.9	0.9	0.9	0.9		1.0	1.0	1.1	1.5	1.5
		min					ı					
耗量	耗量						ı					
主机重	主机重量		500	700	900	1000	1	100	1300	1500	1800	2000
蒸汽压力 mp			0.3 ~ 0.6									
温度	Ę		室温 - 120 范围内可调节									
作业时	间	min	随物料特性而定45~90									
物料收往	得率	%	99									
噪声	噪声 db(a 风机与主机隔离安装,噪声 75db(a)											
		)										
主机外	形	m	1.0 × 0.6	$6   1.2 \times 0.7$	1.25 × 0.9 ×	1.6 ×	(1.1	1.85 × 1.	. 2.2 × 1.65	2.34 × 1.7	2.8 × 2.0	$3 \times 2.2$
			× 2.1	× 2.1	2.5	$  \times 2$	2.5	4 × 3	× 3.3	× 3.8	× 4.0	× 4.
│ 尺寸(l×\	$w \times h$ )							ı		1		