

# 金华压模艺术地坪材料批发 金华压模耐磨地坪 虹彩厂家生产

产品名称	金华压模艺术地坪材料批发 金华压模耐磨地坪 虹彩厂家生产
公司名称	河北虹彩建材科技有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:虹彩 材料储存:常温干燥空间90天 产品特点:防滑安全耐磨性优越
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村村南(注册地址)
联系电话	15031813821

## 产品详情

金华压模艺术地坪材料批发 金华压模耐磨地坪 虹彩厂家生产

金华压模艺术地坪技术指标：

- 1、压模地坪耐冲击：地坪的表面硬度为莫氏7°（普通水磨石的表面硬度为莫氏2.3°-3.2°）
- 2、压模地坪耐重压：地坪的抗压强度为75.5Mpa（养护期为28天；水泥混凝土的抗压强度为40-55Mpa）
- 3、压模地坪耐磨性好：地坪的大耐磨度为2.215cc，平均耐磨度为1.94cc，并通过英国国家标准的耐磨度测试。
- 4、压模地坪不变色：地坪在使用清洗后，绝不会出现掉色现象。
- 5、压模地坪抗污力强：地坪具有很强的抗污渗透力、易清洁、
- 6、压模地坪防滑性好：地坪具有良好的防侧滑性、防湿滑性，并可根据顾客的要求制造不同程度的粗细光面。

为了使普林德金华压模艺术地坪达到佳效果，应严格按照以下配合要点进行操作：

- 1、砼结构配比不低于C25。
- 2、砼中不得掺加含氯化物的外加剂及氧化钙或氧化钙产品。

- 3、骨料大颗粒不宜超过10毫米。
- 4、砼的空气含量控制在6%左右。
- 5、为了提高混凝土的抗裂性，抗疲劳性和抗冲击性，建议加入适当的钢纤维、玻璃纤维和聚丙烯纤维。
- 6、混凝土面层每班铺筑长度应与璟石彩坪的合理施工进度相协调。一般来说，天应控制在150平方米/班，从第二天起可以增加至200平方米/班。特别是在冬季与雨季，施工长度应适当控制。
- 7、正确掌握频率、振幅的大小以避免人为混凝土离稀现象的出现。
- 8、严格控制好平整度、横坡和宽度等等。
- 9、铺设后砼应禁止加水。
- 10、纵缝、缩缝及胀缝的施工与切割应在24小时内完成，缝深不小于混凝土厚度的1/3，锯缝宽度宜在5-10毫米之间。
- 11、如果采用填缝料，一般建议使用聚胺脂低模量嵌缝油膏和聚硫橡胶类嵌缝膏。
- 12、砼拌合物的运输、摊铺、振捣、做面等工序，应紧密的衔接，缩短工序间隔时间，减少热量损失。

金华压模艺术地坪必须设计巧妙、施工得当、养护妥善，任何一方面稍有马虎，都会破坏地坪景观的潜在魅力。甘肃普林德根据对地坪工程项目的工作经验，尝试分析压模地坪的特性、施工方法、养护和未来发展趋势进行了初步探讨。