

【加工生产】不干胶标签、洗水标

产品名称	【加工生产】不干胶标签、洗水标
公司名称	宁波市鄞州昇隆印刷厂
价格	.00/件
规格参数	洗涤标、商标类型:洗水标 质量等级:优等品 品牌:迎瑞
公司地址	中国 浙江 宁波市 宁波鄞州区下应蔡家漕工业区10幢
联系电话	86 0574 88082350 18957828135

产品详情

洗涤标、商标类型
品牌

洗水标
迎瑞

质量等级
优等品

布标

产品别名：

商标、织标、织唛、唛头、内唛、洗水标、洗涤标、水洗唛

布标

布标分类：

布标主要分为织边和切边两种。

织边布标：

当把所需要的商标一次性案照宽度的需要指出来，称之为织边商标。此工艺避免了切边的许多缺点，但产量较低。同样有平面/缎面之分，特点是手感柔软，挺。比较适合用于高等服饰用品，如时装，西服等，很是讲究品质的[日本](#)厂商用的最多，机器也是日本的做的讲究。织边标一般做缎面标，但是缎面底色很难表达，常用烫色/染色等工艺解决此问题。

织边的机器一般有木梭机，颜色一般不能超过四种；还有钩针机，同样可以织出各种工艺的品质，甚至可以在经纱中加入透明涤纶丝，称之为鱼丝钩针机。

布标的成本构成除了宽度，各色总长，工艺有关以外，还有就是所用纱线的品种。jb系列纱线为国际常用

切边布标：

切边布标又叫烧边标。

顾名思义，在专用的高速机器上，象织布一样一整匹织出来，再按照标的宽度切成条状。因为涤纶的受热熔融特性，纱线在切的时候会相互粘在一起，不会散边。也是因为此原因，外观和手感会受一定的影响，好机器会好些，用超声波切比普通的电热刀会好些。

条装的布标，可直接整理送服装厂加工；如果要求严格，尚需进行切折加工。

因为此机器最大宽度为20.8cm，也就是说可织出此宽度的标，也就可以加工出各种形状。

按照工艺分类可以分成平面标和缎面标两大类。

平面标：

布标如布结构，简单一经一纬上下交织而成称之为简单平面标。一般来说经纱都是固定的，或黑色，或白色，故又有黑平和白平

之分，浅色底色标，一般用白平，深色者一般用黑平。布标的图案和颜色主要有纬纱来表达，所表达出来的颜色会应为与经纱交叉的效果不一样而又有所差异。因一般机器都有使用纬纱种类的限制，故所能表达的颜色也就有所限制，一般8种以内。由上可知，价格构成因素有：布标的宽度，即所用经纱量；布标长度，及各颜色沿经向的长度。为了更丰富地表达细节和颜色，把所的纬纱都加倍，称之为双面标，如果某个样色需要更富立体感，再加一重纱线，称之为重梭。除了洗涤和尺码外，大多采用平面双面标。布标都是纱线来表达图案的，肯定与原来平面设计有差异，故不出小样确认不可能做大货。

缎面布标：

前面几个地方都提到了缎面这个概念，但是都没有详细的介绍。布，都是经纬交叉交织而成，除了可以通过纬纱加倍来改善品质以外，还有就是通过经纱加倍，此工艺即为缎面结构。通过经纱加倍，布标的质地因而变得柔软、光滑。因为经纱加倍后，密度太大了，纬纱不能很好地表达图案，底面颜色不能做得很灵活。只能通过后工序来显现一定的颜色要求。一台机器设定做平面还是缎面，一般是相对较固定的。切边缎面一般宽度不能超过10.8cm，织边的一般不会超过5.0cm。

布标主要用途：

由于布标的耐水洗的特性，所以多应用于服装行业、鞋类、箱包、床上用品、帽、玩具等。