

防爆气动刀型闸阀、PZ673H防爆气动插板阀

产品名称	防爆气动刀型闸阀、PZ673H防爆气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H/X/F气动插板阀, 刀型插板阀, 不锈钢插板阀, 对夹式耐磨插板阀、防爆气动刀型闸阀、PZ673H防爆气动插板阀是较为复杂的自动化控制仪表, 由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

双作用: 对阀门开启和关闭的两位式控制; 单作用: (弹簧复位)

): 在电器和气路切断或故障时, 阀门自动开启或关闭。 可选附件 1、单或

双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择, 必要时可选防爆电磁阀)。 2、接近开关 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。 4、电/气阀门定位器(调节型用)。 防爆气动刀

型闸阀、PZ673H防爆气动插板阀应用范围: 采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等

。 净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。 造纸工业——用于任

何浓度纸浆、料水混合物。 制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。 食品

工业——用于洗涤和冲洗设备, 粮食输送设备, 麦芽浆等。 电站除灰——用于灰渣浆。 防爆气

动刀型闸阀、PZ673H防爆气动插板阀性能参数: 公称压力 PN 壳体试验 1.5

Mpa 密封试验 1.1 Mpa 工作温度 橡胶 80 四氟密封 180

硬密封 425 适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质: 阀体、上盖 碳钢、不锈钢 阀板 不锈钢 阀杆

不锈钢 密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 防爆气动刀型闸阀、PZ673H防爆气动

插板阀连接尺寸(mm): MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 1.0 50 43 160

125 100 330 4-M16 180 65 46 180 145 120 360 4-M16 180 80 46 195 160 135 390 4-M16

220 100 52 215 180 155 440 8-M16 220 125 56 245 210 185 510 8-M16 230 150 56 280

240 210 600 8-M20 280 200 60 335 295 265 700 8-M20 360 250 68 390 350 320 840 12-M20

360 300 78 440 400 368 960 12-M20 400 350 78 500 460 428 1110 16-M20 400 400 102

565 515 482 1250 16-M22 400 450 114 615 565 532 1380 20-M22 530