

# 500A双把焊接柴油发电电焊机

产品名称	500A双把焊接柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-500TSI 品牌 : :久保川
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

500A双把焊接柴油发电电焊机工作基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服.用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适。汽油发电焊机和柴油发电焊机电压调节和电流调节都有一定的范围，当您在电焊的时候一定要调节好电压和电流。在野外施工进行焊机，没有电源怎么办呢？那就找发电电焊机，新焊接设备，不需要插电，就是利用汽油、柴油来代替电源。可以满足户外无电源施工带来方便。

GT-500TSI柴油发电电焊机技术参数：

型号：GT-500TSI

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000\*1000\*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

500A双把焊接柴油发电电焊机不无需接电即可焊接工作

在启动电焊机以后，焊接时特别要注意焊枪的角度，一定要确保焊条伸到倒角的深处起弧，如果起弧焊接的位置不太好，很容易夹渣，直接盖面还会有裂纹。选择的位置好是平焊或平爬坡焊，一定要多层多道，接头错开。每一层的焊渣飞溅必须清理干净，焊工焊接完工停止电焊机。

采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接