

移动式汽油发电电焊机B-190GDI

产品名称	移动式汽油发电电焊机B-190GDI
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-190GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

移动式汽油发电电焊机B-190GDI是一款发电电焊一体机,不用外接电源就可以直接使用,如果您经常进行户外焊接,这款焊机就很适合您的使用,因为您不用再去到处接电源,不用在外带一个发电机,只要有汽油 或者柴油就可以使用,移动式汽油发电电焊机B-190GDI另一方便我们的焊机都是便携式的,从外观上来说,便于携带,不会像传统的焊机那样很笨重,我们下面都是有轮子的,您看到图片的话,就知道他很方便移动,焊接的时候来回移动轻轻一推就好了。

产品型号 : B-190GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-190

焊条范围MM:2.0-4.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395 (满载)

工作时间H: 8-12

汽油发动机参数 :

发动机型号: B-186F

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.1

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 770

宽mm: 550

高mm: 570

整机净重KG: 85/95

标准配置：

燃油表

机器油耗

输出指示灯

电压表

启动蓄电池及连接电缆

发电电焊机

*5KW直流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。

* 配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。

* 油箱置于焊机底部，既便于发动机散热，又避免了油箱上面被太阳晒、下面排气管烤的安全隐患，而且吸附式燃油也更清洁。

* 焊接稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。

* 配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能40%，运行成本更具竞争力。

* 适用于长输管道焊接，铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。