

B-250GDI轻便式汽油发电电焊机

产品名称	B-250GDI轻便式汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:B-250GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

B-250GDI轻便式汽油发电电焊机优点：

* 提供高品质电源:

采用无刷形式和高性能AVR。波形变动在5%以内，电压变动在3%以内，接近于市电。

* 体积小，发电量大:

采用久保田高速小型发动机，双球发电形式，可根据客户需求提供50HZ和60HZ两种发电机。

* 安全可靠: 装有漏电开关可防止触电。发动机有机油、水温出现异常时的报警和自动停机装置。

* 静音，适合市区城建: 各机型均采用独特的静音处理，适合在小区或夜间施工、别墅自用发电。

* 保养方便: 采用单侧开门，内部结构合理，维修保养方便。

产品型号：B-250GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 2.0-5.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395 (满载)

工作时间H: 8-12

汽油发动机参数:

发动机型号: B-192FA

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.1

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 770

宽mm: 550

高mm: 570

整机净重KG: 85/95

标准配置：

燃油表

机器油耗

保护装置

输出指示灯

电压表

启动蓄电池及连接电缆