

乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪

产品名称	乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪
公司名称	上海乐远实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海乐远 型号:LM-2 规格:LM-2
公司地址	中国 上海市闵行区 闵行区浦江镇联航路2015号
联系电话	86 021 61997366/50825300 13391206166

产品详情

品牌	上海乐远	型号	LM-2
规格	LM-2	外形尺寸	仪器符合交通部JTJ052-2000标准.(mm)
重量	50 (Kg)	产品用途	本仪器适用于检验乳化沥青稀浆封层混合料成型后的耐磨耗性能,用于确定稀浆封层混合料的最佳沥青含量.

本仪器适用于检验乳化沥青稀浆封层混合料成型后的耐磨耗性能,用于确定稀浆封层混合料的最佳沥青含量.仪器符合交通部jtj052-2000标准.技术参数:电源电压:380v ~ 250w
磨耗头质量:2.27kg时间控制器:数显可调磨耗头转速自转140/min 公转61/min圆形模板: 300x300x6mm

本仪器适用于检验乳化沥青稀浆封层混合料成型后的耐磨耗性能,用于确定稀浆封层混合料的最佳沥青含量.仪器符合交通部jtj052-2000标准.技术参数:电源电压:380v ~ 250w 磨耗头质量:2.27kg

时间控制器:数显可调磨耗头转速自转140/min 公转61/min圆形模板: 300x300x6mm湿轮磨耗试验仪用于测定乳化沥青稀浆封层混合糊成型后的耐磨耗性能的试验,可与负荷轮载试验一起确定乳化沥青稀浆封层混合料的最佳沥青含量。本仪器符合交通部“jtj052-2000”标准中“t0752—1993”的试验规范。

仪器组成 主要有盛样盘、磨耗头、升降平台、升降摇杆、夹具等组成。 1、电源电压：380v
2、电机功率：250w 3、磨耗头质量：2.27kg 4、标准橡胶管：32 x 127 5、模板尺寸：300 x 300 x 6mm
6、模板孔径：279mm 7、磨耗头转速：公转6ir/min自转140r/min 8、磨耗面积：0.03077514m²