

台湾远东卧式轮毂车床 台湾远东轮毂车床

产品名称	台湾远东卧式轮毂车床 台湾远东轮毂车床
公司名称	上海恒湛数控机床有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:台湾远东轮毂车床 型号:台湾远东轮毂车床WHL-55 主电机功率:18.5 (kw)
公司地址	青浦区朱家角镇薛间村红星380号2幢102室
联系电话	021-59228308

产品详情

品牌	台湾远东轮毂车床	型号	台湾远东轮毂车床WHL-55
主电机功率	18.5 (kw)	运动方式	点位控制
加工尺寸范围	680 (mm)	主轴转速范围	2500 (rpm)
刀具数量	12	工作形式	车
控制方式	开环控制	控制系统	日本发那科
布局形式	卧式	动力类型	机械传动
用途	金属切削	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

product name :	whl-55
description :	best choice for 14"~22" aluminum wheel turning.
features :	aluminum wheel turning machines modified from universal lathe tend to have high limitation of turning ability. whl-55 is specially designed for aluminum wheel turning.larger spindle bearings and use of poly u improves the stability of high speed turning and reduces the occurrence of noise.max. swing over bed:727 mmmax. turning diameter: ?620 mmx-axis traverse:340mmx-axis traverse rate:16m/minz-axis traverse rate:700 mmz-axis traverse rate:20m/min
specification :	capacity--max. turning diameter: ?620 mm--max. swing over bed ?727 mm spindle--spindle dia. at front bearing ?130 mm--spindle speed 2500 rpm--spindle motor (continuously/30min) 30/37 kw--spindle nose

a2-8turret--number of tools 12 pos--tool size od/id □25/50 mmx-axis--travel 340 mm--rapid traverse rate 16 m/min--ac servo motor 4.0 kw--ballscrew ?36 x p8z-axis--travel 700/1250 mm--rapid traverse rate 20 m/min--ac servo motor 4.0 kw--ballscrew ?50 x p12coolant unit--pump for this ooling 1.1 kw--pump for chips cleaning 0.55 kw--container 315 litershydraulic unit--pump 1.5/2 kw/hp--container 44 literslubrication unit--pump 25 w--container 2 litersmachine size--width 5225 mm--depth 2005 mm--height 2130 mmweight(approx.) 8500 kgs

friction material :

?design and specifications are subject to change without prior notice?