

# 台湾油机立式数控车床 台湾油机

产品名称	台湾油机立式数控车床 台湾油机
公司名称	上海恒湛数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾油机 型号:KV-1000ATC台湾油机 主电机功率:18 ( kw )
公司地址	青浦区朱家角镇薛间村红星380号2幢102室
联系电话	021-59228308

## 产品详情

品牌	台湾油机	型号	KV-1000ATC台湾油机
主电机功率	18 ( kw )	运动方式	轮廓控制
加工尺寸范围	10-100 ( mm )	主轴转速范围	450 ( rpm )
刀具数量	8	工作形式	车
控制方式	开环控制	控制系统	日本发那科
布局形式	立式	动力类型	机械传动
用途	金属成型	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

			機械規格:		
標準規格	單位	kv1000a	kv1000atc	kv1000atc+c	
機械能力容量					
盤面直徑	mm	∅ 1000	∅ 1000	∅ 1000	
最大旋轉直徑	mm	∅ 1350	∅ 1350	∅ 1350	
最大切削直徑	mm	∅ 1100	∅ 1100	∅ 1100	
最大切削高度	mm	700	700	700	
最大加工物重量	kg	4000	4000	4000	
移動量					
左右(x)軸行程	mm	1120	1120	1120	
上下(z)軸行程	mm	800	800	800	
主軸					
主軸轉速 (低速)	rpm	2~160	2~160	2~160	
(高速)	rpm	160~600	160~600	160~600	
#2主軸轉速 (低速)	rpm	--	--	1~12001200~2400	

(高速)	rpm			
主軸最大扭力	n.m(kgf-m)	8,800(898)	8,800(898)	8,800(898)
進給速度				
x軸快速進給	m/min	12	12	12
z軸快速進給	m/min	10	10	10
切削進給	mm/min	1~2000	1~2000	1~2000
手動進給	m/min	0~10	0~10	0~10
刀具自動交換裝置				
刀位數		--	12支刀位	16支刀位
刀柄型式		--	7/24 taper bt-50	7/24 taper bt-50
最大刀具尺寸	mm	--	280wx150tx400l	
最大刀具重量	kg	50	50	50
最大刀庫載重	kg	--	360	360
換刀時間	sec	5	40	40
刀塔				
刀塔形式		轉塔式5分度	--	--
外徑(內徑)刀柄尺寸	mm	32x32(∅ 63)	--	--
主軸馬達				
主軸馬達	kw	30/37 ( 30)	30/37 ( 30)	30/37 ( 30)
#2 主軸馬達	kw	--	--	7.5/11 ( 8)
x軸伺服馬達	kw		7 ( 30i)	
z軸伺服馬達	kw		9 ( 40i β)	
cf軸伺服馬達	kw	--	--	7 ( 30i)
切削液泵用馬達	kw	0.18	0.18	0.18
桶容量				
油壓桶	l	65	65	130
切削水桶	l		750(方形)	
潤滑油桶	l		4.6	
電力規格			ac220 ± 10%. 60hz ± 5hz	
動力需求	kva	80	80	100
佔地面積	mm	3800x4400	3800x4400	3800x4400
機械重量	kg	20,000	20,000	21,000
精度	mm	定位精度: ± 0.007/500		
重複精度: ± 0.005c軸定位精度: ± 7.5"/360 ° c軸重複				