

沈阳普通车床CA6261A/750

产品名称	沈阳普通车床CA6261A/750
公司名称	长沙奥林斯特机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CA6261A/750 最大加工速度:00 (mm/min)
公司地址	湖南望城经济开发区高星物流园20栋109号
联系电话	13618483115 13607318451

产品详情

型号 CA6261A/750 最大加工速度 00 (mm/min)

本系列车床适用于车削内外圆柱面，圆锥面及其它旋转面，车削各种公制、英制、模数和径节螺纹，并能进行钻孔和拉油槽等工作。ca系列产品，以“a”型号为基型，派生出几种变形产品。b型主轴孔径80cm。床身宽于一般车床，具有较高的刚度，导轨面经中类淬火，经久耐磨。机床操作灵便集中，溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作，宜人性好。机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床，功率利用率高，适于强力高带切削。主轴孔径大，可选用附件齐全。

	ca6140b	ca6240b	ca6150b	ca6250b	ca6161b	ca6261b	ca6161b
床身上回转直径	mm	400(16")	400(16")	500(20")	500(20")	610(24")	610(24")
刀架上回转直径	mm	210(8 1/4")	210(8 1/4")	300(12")	300(12")	370(14 1/2")	370(14 1/2")
马鞍内回转直径×有效宽度	mm		630(25") × 210		720(28") × 210		720(28") × 210
二顶尖间长度	mm	750/1000/1500/2000/3000(29"/40"/60"/118")	750/1000/1500/2000/3000(29"/40"/60"/118")	750/1000/1500/2000/3000(29"/40"/60"/118")	750/1000/1500/2000/3000(29"/40"/60"/118")	750/1000/1500/2000/3000(29"/40"/60"/118")	750/1000/1500/2000/3000(29"/40"/60"/118")
床身宽度、硬度	mm	400 (15 19/25")	400 (15 19/25")	400 (15 19/25")	400 (15 19/25")	400 (15 19/25")	400 (15 19/25")
刀杆截面	mm	25 × 25	25 × 25	25 × 25	25 × 25	25 × 25	25 × 25
主轴							
主轴转速范围							
b	r/min	10-1400(24 kinds)	10-1400(24 kinds)	10-1400(24 kinds)	10-1400(24 kinds)	10-1400(24 kinds)	10-1400(24 kinds)
c	r/min	14-1250(24 kinds)	14-1250(24 kinds)	14-1250(24 kinds)	14-1250(24 kinds)	14-1250(24 kinds)	14-1250(24 kinds)
主轴内孔及主轴头型式							

b	mm	80(3 9/64") d8	80(3 9/64") d8	80(3 9/64") d8	80(3 9/64") d8	80(3 9/64") d8
c	mm	104d11	104d11	104d11	104d11	104d11
前主轴孔锥度						
b	mm	90(1:20)	90(1:20)	90(1:20)	90(1:20)	90(1:20)
c	mm	120	120	120	120	120
进给						
进给数量		64 kinds(for each)	64 kinds(for each)	64 kinds(for each)	64 kinds(for each)	64 kinds(for each)
主轴每转纵向进给						
标准	mm/r	0.11-1.6	0.11-1.6	0.11-1.6	0.11-1.6	0.11-1.6
小进给	mm/r	0.028-0.11	0.028-0.11	0.028-0.11	0.028-0.11	0.028-0.11
加大进给	mm/r	1.76-6.4	1.76-6.4	1.76-6.4	1.76-6.4	1.76-6.4
公制螺纹范围		1-192(44 kinds)	1-192(44 kinds)	1-192(44 kinds)	1-192(44 kinds)	1-192(44 kinds)
英制螺纹范围		1/2-24t.p.i(28kinds)	1/2-24t.p.i(28kinds)	1/2-24t.p.i(28kinds)	1/2-24t.p.i(28kinds)	1/2-24t.p.i(28kinds)
模数螺纹范围		0.25-48(module (39 kinds))	0.25-48(module (39 kinds))	0.25-48(module (39 kinds))	0.25-48(module (39 kinds))	0.25-48(module (39 kinds))
径节螺纹范围		1/2-96 d.p(38 kinds)	1/2-96 d.p(38 kinds)	1/2-96 d.p(38 kinds)	1/2-96 d.p(38 kinds)	1/2-96 d.p(38 kinds)
床鞍纵向快速		m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min
横刀架行程		mm	320(12 1/2")	320(12 1/2")	320(12 1/2")	320(12 1/2")
小刀架移动行程		mm	140(5 1/2")	140(5 1/2")	140(5 1/2")	140(5 1/2")
床尾						
床尾主轴最大行程		mm	150(5 29/32")	150(5 29/32")	150(5 29/32")	150(5 29/32")
床尾主轴直径		mm	75(2 61/64")	75(2 61/64")	75(2 61/64")	75(2 61/64")
床尾主轴孔锥度			morse no.5	morse no.5	morse no.5	morse no.5
主电机		kw	7.5 (10 hp)	7.5 (10 hp)	7.5 (10 hp)	7.5 (10 hp)
净重/毛重						
750mm		kg	2000/2680	2000/2750	2070/2410	2070/2820
1000mm		kg	2080/2760	2080/2870	2150/2830	2150/2940
1500mm		kg	2230/3020	2580/3530	2300/3050	2300/3160
2000mm		kg	2580/3420	2580/3530	2650/3490	2650/3600
3000mm						
轮廓尺寸/包装尺寸						
750mm			2418 × 1000 × 1267/2600 × 1520 × 2010	2418 × 1000 × 1267/2600 × 1520 × 2010	2418 × 1037 × 1312/2600 × 1520 × 2010	2418 × 1037 × 1312/2600 × 1520 × 2010
1000mm			2668 × 1000 × 1267/2850 × 1520 × 2010	2668 × 1000 × 1267/2850 × 1520 × 2010	2668 × 1037 × 1312/2850 × 1520 × 2010	2668 × 1037 × 1312/2850 × 1520 × 2010
1500mm			3168 × 1000 × 1267/3350 × 1520	3168 × 1000 × 1267/3350 × 1520	3168 × 1037 × 1312/3350 × 1520	3168 × 1037 × 1312/3350 × 1520

		× 2010	× 2010	× 2010	× 2010	
2000mm		3668 × 1000 × 1 267/3850 × 1520 × 2010	3668 × 1000 × 1 267/3850 × 1520 × 2010	3668 × 1037 × 1 312/3850 × 1520 × 2010	3668 × 1037 × 1 312/3850 × 1520 × 2010	3668 × 11 367/3850 }
3000mm						4668 × 11