

800 × 800型陕西细碎机（第三代制砂机）

产品名称	800 × 800型陕西细碎机（第三代制砂机）
公司名称	成都特瑞矿山机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:细碎机 品牌:特瑞 型号:800 × 800
公司地址	成都市金牛区金府路777号1幢10楼20号
联系电话	13666279887 15828526661

产品详情

类型	细碎机	品牌	特瑞
型号	800 × 800	适用物料	石料、山石、玄武石、岩石、石灰岩、青石、砂石、矿石、河卵石、花岗岩、石灰石、大理石、滑石、白云石等矿山
应用领域	水泥、煤炭、冶金、建材、公路、铁路等	给料粒度	小于180（mm）
出料粒度	小于5（mm）	生产能力	55-65（m ³ /h）
耗电	55（kw）	重量	56000（kg）
电动机功率	55	粉碎程度	细磨机
驱动方式	电磁式	最大进料边长	180
作用对象	石料		

pcx型高效细碎机是在吸收消化国外先进技术，结合国内相关行业具体工况条件而研制的一种高效细碎机。其典型用途在于适应当前人工机制砂行业，是圆锥破碎机、棒磨式制砂机、冲击式制砂机、直通式制砂机的更新换代新型第四代产品。高效细碎机广泛应用于全国各地石料、山石、玄武石、岩石、石灰岩、青石、砂石、矿石、河卵石、花岗岩、石灰石、大理石、滑石、白云石等矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、铁路等行业的300多种物料的加工、细碎。破碎功能全，生产效率高。高效细碎机具有：出料粒度小、粒型均匀、生产能力大、锤头寿命长（4万吨以上）、配套功率小、变三级破碎为二级破碎、工艺精简化、结构简单、使用维修方便、运行平稳等特点。

pxj细碎机	转子宽度	转子宽度	转子宽度	转子宽度	转子宽度	转子宽度	转子宽度	转子宽度	转子宽度
	×(mm)	×(mm)	×(mm)	×(mm)	×(mm)	×(mm)	×(mm)	×(mm)	×(mm)
型号规格	800 × 400	800 × 600	800 × 800	1010 × 1010	1200 × 1000	1200 × 1200	1400 × 1400	1600 × 1600	1800 × 1800
				0	0	0	0	0	0
进料口尺	400 × 185	500 × 250	550 × 330	1000 × 350	1200 × 400	1200 × 450	1500 × 500	1600 × 550	180 × 800

寸(mm)								
进料尺寸(<120 mm)	<180	<180	<180	<180	<180	<190	<190	<190
出料粒度(<5 mm)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
出料缝调节宽度	5-20	5-20	5-20	5-20	5-20	5-20	5-20	5-20
水泥熟料 (t/h)	20-30	35-40	35-45	45-55	80-110	100-110	100-150	170-210
石灰石 (t/h)	35-45	45-55	55-65	65-75	50-100	90-100	100-150	190-250
配备功率 (kw)	37-45	45-55	45-55	55-75	100-110	100-132	160	250
								315

pcx型高效细碎机是在吸收消化国外先进技术，结合国内相关行业具体工况条件而研制的一种高效细碎机。其典型用途在于适应当前人工机制砂行业，是圆锥破碎机、棒磨式制砂机、冲击式制砂机、直通式制砂机的更新换代新型第四代产品。高效细碎机广泛应用于全国各地石料、山石、玄武石、岩石、石灰岩、青石、砂石、矿石、河卵石、花岗岩、石灰石、大理石、滑石、白云石等矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、铁路等行业的300多种物料的加工、细碎。破碎功能全，生产效率高。高效细碎机具有：出料粒度小、粒型均匀、生产能力大、锤头寿命长（4万吨以上）、配套功率小、变三级破碎为二级破碎、工艺精简化、结构简单、使用维修方便、运行平稳等特点。

pcx型高效细碎机是在吸收消化国外先进技术，结合国内相关行业具体工况条件而研制的一种高效细碎机。其典型用途在于适应当前人工机制砂行业，是圆锥破碎机、棒磨式制砂机、冲击式制砂机、直通式制砂机的更新换代新型第四代产品。高效细碎机广泛应用于全国各地石料、山石、玄武石、岩石、石灰岩、青石、砂石、矿石、河卵石、花岗岩、石灰石、大理石、滑石、白云石等矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、铁路等行业的300多种物料的加工、细碎。破碎功能全，生产效率高。高效细碎机具有：出料粒度小、粒型均匀、生产能力大、锤头寿命长（4万吨以上）、配套功率小、变三级破碎为二级破碎、工艺精简化、结构简单、使用维修方便、运行平稳等特点。