

伊顿Ellipse ECO系列EL1200USB DIN后备式1200VA/750W

产品名称	伊顿Ellipse ECO系列EL1200USB DIN后备式1200VA/750W
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:EL1200USB DIN 安装方式:塔式机架式
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

技术规格 额定功率 (VA/W) 应用 插座数量 带浪涌保护和后备电源保护的插座 / 带浪涌保护的插座 特性
标称输入电压 230 V 输入电压 184 V - 264 V (可调整为 161 V - 284 V) 输出电压 230 V (可调整为 220
V、230 V、240 V) 频率 50-60 Hz 自动选择 输入保护 可复位断路器 特性 节能设计 EcoControl功能
浪涌保护 符合 IEC 61643-1 指令浪涌保护装置 兼容PowerLine 电池 电池类型 可更换密封铅酸电池
自动电池测试 冷启动 (电池模式启动) 深度放电保护 电池更换指标 LED + 有声警报 50%
负荷下电池运营时间 70% 负荷下电池运行时间 通信 通信端口 1200 USB 1200 VA / 750 W 8 4/4 节能高达
25%* (自动关闭闲置外围设备) 10 分钟 软件 650 USB 650 VA / 400 W 4 3/1 是
节能高达20%* (自动关闭闲置外围设备) 1 个可直接连接 PLC 的插座 是是4 小时 9 分钟 6 分钟
USB接口 (提供电缆) 标配伊顿智能电源软件 (兼容: Windows, Mac OS X, Linux) 线路保护 电话 /
传真 / 调制解调器 / 因特网和以太网 标准 安全 / EMC IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB, CE
浪涌保护 IEC 61643-1 尺寸和重量 尺寸 (高 × 宽 × 深) 重量 263 x 81 x 235 mm 3.6 kg 800 USB 800 VA / 500
W 4 3/1 11 分钟 263 x 81 x 235 mm 4.1 kg 305 x 81 x 312 mm 6.7 kg 客户服务与支持 2 年保修 整机更换
保修延期 可选 3 年保修 零件号 800 USB 1200 USB 法国插座(FR) EL800USBFR EL1200USBFR
Schuko插座(DIN) EL800USB DIN EL1200USB DIN IEC插座 EL800USBIEC EL1200USBIEC 配件 19
英寸机架安装套件 (2U) ELRACK ELRACK 壁挂式安装套件 650 USB EL650USBFR EL650USB DIN
EL650USBIEC ELRACK ELWALL ELWALL ELWALL 1600 USB 1600 VA / 1000 W 8 4/4