

伊顿DXRT3000iXL WP外接电池3000VA/2400W工业机UPS

产品名称	伊顿DXRT3000iXL WP外接电池3000VA/2400W工业机UPS
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:EATON 型号:DXRT3000iXLW 安装方式:塔式机架式
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

超宽工作电压范围 110~300V 超宽工作温度范围 -15C~60C 海拔 3000m 满功率运作 PCBA
喷涂三防漆,提升产品防腐性能,满足恶劣环境应用 认证齐全:CE、CQC 节能认证和泰尔认证
为恶劣环境的关键应用提供高可靠电力保护 通讯基站 交通枢纽和设施 风力发电机

DX-RT 1000i WP DX RT 1000iXL WP 2 3 4 5 6 1 7 DX-RT 2000i WP DX RT 3000i WP DX-RT 2000iXL WP DX
RT 3000iXL WP 产品型号 DX-RT 1000i WP DX RT 1000iXL WP DX-RT 2000i WP DX RT 2000iXL WP DX-RT
3000i WP DX RT 3000iXL WP 输出功率 1000VA/800W 2000VA/1600W 3000VA/2400W 输入电压 110-300VAC
输入频率 40-70HZ 电池电压 36VDC 96VDC 标机内置电池规格 3 x 12V/7Ah 8 x 12V/5Ah 充电电流
标机:1A,长机:4A 过载能力 -108%:报警并持续运行 108%-150%:47-25秒后转旁路
>150%:>300毫秒后转旁路 PCBA制程 喷三防漆防护 工作温度 -15~60 ° C (-15~40 ° C 满载, 45~60 ° C
60%额定负载) 海拔 海拔3000m无降额 通讯 标配RS232;智能扩展通讯插槽 产品尺寸 (宽*深*高)
443*420*87 mm (标机) 443*420*87 mm (长机) 443*570*87 mm (标机) 443*420*87 mm (长机) 选配件
机架安装导轨、扩展电池箱、干节点卡 产品认证 CE、CQC节能认证和TLC (泰尔认证)
的选配件支持各种应用需求 后面板图 . 电池箱扩展放电时间 2. 干节点通讯卡 3. 滑轨支持机架安装
输入插座 输入过流保护 IEC 输出插座 国标输出插座 RS232 接口 通讯卡插槽
外接电池接口