

化纤丝收卷机 绕线机 缠绕机

产品名称	化纤丝收卷机 绕线机 缠绕机
公司名称	江阴市璜土安能塑料机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:安能 型号:230/270 产品别名:收卷机卷绕机绕线机卷线机缠绕机
公司地址	江阴市临港新城璜土澄常工业集中区环川路7号
联系电话	86 510 86656003 13912320229

产品详情

品牌	安能	型号	230/270
产品别名	收卷机 卷绕机 绕线机 卷线机 缠绕机	产品用途	化纤丝的收卷
电动机功率	0.18 (KW)	外形尺寸	477*330 (mm)
塑料拉丝机类型	圆丝拉丝机	样式	卧式
生产产品种类	其他	适用原料	其他
圆(扁)丝纤度范围	60-280 (tex)	最大生产速度	280 (m/min)
重量	21 (kg)		

功能：收卷机组与塑料拉丝机配套使用，将拉丝机拉制的收卷成丝锭，使圆织机编织。采用磁力传动，在收卷过程中可保持恒定的张力，收卷线速度高，丝锭收卷平整，两边无包边现象，使编织布平整度提高，单锭设计，自由组合。

特点：操作简便、线速高卷装直径大、丝筒成形好、张力恒定、共振噪音低、能耗低。

可以根据客户丝型和需求设计订做各种款型卷绕机

hfj230技术参数：

卷绕线速度	70 – 280 m/min
卷绕筒管尺寸 (内径 × 外径 × 长度)	38 × 41 × 230 mm
卷筒最大直径	160 – 250 mm

往复行程	203 mm
扁丝密度	60 – 280 tex
扁丝宽度	1 – 4 mm
电机功率	180w
电机转速	2800 r/min
连接电缆	4 × 1.5 mm
单锭面积尺寸(长 × 高)	477 × 330
单屏尺寸 (长 × 宽 × 高)	2048 × 720 × 1780

hfj270技术参数：

卷绕线速度	70 – 280 m/min
卷绕筒管尺寸 (内径 × 外径 × 长度)	38 × 41 × 270 mm
卷筒最大直径	160 – 250 mm
往复行程	254 mm
扁丝密度	60 – 280 tex
扁丝宽度	1 – 4 mm
电机功率	180w
电机转速	2800 r/min
连接电缆	4 × 1.5 mm
单锭面积尺寸(长 × 高)	477 × 330
单屏尺寸 (长 × 宽 × 高)	2048 × 720 × 1780