

# hjl双组份聚硫密封胶 中卫隧道用聚硫密封膏 众拓路桥

产品名称	hjl双组份聚硫密封胶 中卫隧道用聚硫密封膏 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

为了更好的界面结合效果，可以使用的底漆。二组份聚氨酯建筑密封膏施工注意使用期限：双组份密封膏混合后，混合料逐渐增稠，超过使用期限不能使用。温度在密封膏的固化中起着重要的作用。温度越高，应用时间越短，固化速度越慢，5~35℃时施工温度适宜。

双组分聚硫密封膏的配制：双组分聚硫密封膏把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。

涂胶中胶体搭接要严格按照搭接工艺要求施工。涂胶工程中要注意从一个方向进行，并保证胶层密实，避免出现气泡和缺胶现象。胶层为完全硫化前要注意养护，不得泡水或人为损坏。施工前进行技术交底，施工作业队要求明确分工，切实把每一环节落实到每一个人，并加强施工人员和责任心教育和落实。

2、填塞衬垫材料：缝要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸设计要求3、嵌填聚氨酯密封膏:按产品A:B=1:1.5的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多。

该产品配用底漆对金属混凝土等材质具有良好的粘接性，施工方便、操作简单，是建筑施工，防水止渗不可缺少的密封材料。双组份聚硫密封胶配合比：主剂(A):固化剂(B)=100:10(份，状态下)，随季节，地域气温的变化。

AB双组份聚硫密封胶又分为自流平型双组份聚硫密封膏和非下垂型双组份聚硫密封膏，自流平型聚硫密封膏系双组份室温固化型防水材料，它具有良好的抗老化性和优良的耐水性、弹性、粘结性、压缩恢复性，还具有优良的耐油性和耐溶剂性，可在连续伸缩、振动及温度变化条件下保持良好的物理力学性能，还具有良好的流动性，可将胶。

聚氨酯密封胶型号不同的，施工的也是不一样的了，具体的要看下面这些的：1、被密封表面的处理，聚氨酯密封胶施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物，保证被粘表面干燥、平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料，按设计要求，向接缝内填充背衬材料。