

851双组份聚硫密封胶 湖北涵洞隧道用变形缝双组份聚硫密封胶 众拓路桥

产品名称	851双组份聚硫密封胶 湖北涵洞隧道用变形缝双组份聚硫密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶具有如下特性：双组份聚硫密封胶是一种防水性能很的产品，是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。

注意事项1.当温度-10 或出胶速度达不到工艺要求时,建议烘烤加热2.在温度15-35 、湿度55%-75%RH条件下施工佳；3.开封后应当天用完，如用不完需严格密封保存；聚硫密封胶的注意事项与施工注意事项：1、B组份要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。

双组份聚氨酯密封胶产品特性1、单组份、湿固化，立面施工不流淌；2、具有弹性，初粘性好，中等强度；3、与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；4、良好的填缝性能；5、中断打胶时拉丝短；6、对基材无腐蚀、无渗透污染；7、低挥发性气味。

表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。将自流平型双组份聚硫密封胶按比例调制好以后，直接灌到地缝里，本产品为水状物，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力。

四、把箱内1桶白色聚硫胶与1袋黑色固化剂充分搅拌均匀，直到无色差为止。A:B=100:8-12，用前应先做小试。五、把搅拌好的聚硫建筑密封膏用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 250px宽腻子刀把胶刮平。

不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组分聚硫密封膏

应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

用小铲将混合好的密封胶抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水。注意事项：1、B组份要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。