

# 双组份建筑聚硫密封胶 厦门水电站用聚氨酯建筑密封膏 众拓路桥

产品名称	双组份建筑聚硫密封胶 厦门水电站用聚氨酯建筑密封膏 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

涂双组分聚硫密封膏时,用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层,然后再将双组分聚硫密封膏嵌入缝道中间并达到规定厚度,对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时,可将拌好的双组分聚硫密封膏装入施工胶再打入施工部位内。

5、密封胶的配制：把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组份聚硫密封胶应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

8、施工的检查:密封胶施工完毕后应对接缝进行检查，如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫密封胶表干时间为24时，但7天后可达到80%强度，因此在双组份聚硫密封胶未充分固化前，要注意保护，防止雨水侵入而性能，闭水试验一定要在施工7天后才能进行。

密封胶注入管接口后，可在24h内完成固化，固化后仍具有柔性，能适应管道的沉降变位，有效的了管道的接口。聚硫密封胶的使用优势：聚硫密封胶在使用中一次固化成型，无收缩变形现象，抗渗漏水的性能。

5、地铁及工程：北京地铁防水工程、车站的顶板都是用双组份聚硫密封胶密封的。6、业：飞机油箱、座舱的密封(軍工产品)。7、汽车工业：汽车门的防震密封。8、石油化工：汽、煤、柴各种燃油的贮油罐的防腐密封。

高等级公路、桥梁、跑道、地下管道、接头、密封件以及、建筑物的伸缩接头和变形接头。双组份聚氨酯建筑密封具有良好的耐磨性，性低，可调范围大，机械强度高，附着力好，弹性好，适用于动态接缝

、变形接缝和接缝。

在混合时密封胶应防止气泡混入，涂膏时应防止气泡产生或混入、要压实、填平密封处。双组份聚硫密封胶使用说明一、构筑物必须保持干燥、干净、无油污。二、施工前将包装箱内塑料瓶装底涂液涂在施胶处，把缝隙的两边10mm处贴40mm宽的防护胶带，以防施工中多余的密封胶把构筑物表面弄脏。