

双组份聚氨酯密封膏 安康防渗漏嵌缝用聚硫防水密封膏 众拓路桥

产品名称	双组份聚氨酯密封膏 安康防渗漏嵌缝用聚硫防水密封膏 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

在混合时密封胶应防止气泡混入，涂膏时应防止气泡产生或混入、要压实、填平密封处。双组份聚硫密封胶使用说明一、构筑物必须保持干燥、干净、无油污。二、施工前将包装箱内塑料瓶装底涂液涂在胶处，把缝隙的两边10mm处贴40mm宽的防护胶带，以防施工中多余的密封胶把构筑物表面弄脏。

聚氨脂密封膏组成聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。产品属中性，、无污染、防腐、、耐水、耐油、耐弱酸碱，抗老化性能优越。使用寿命长，具有卓越的防渗漏粘接密封性能。双组份聚硫密封胶用途：广泛用于建筑、市政、地铁、、跑道、高速公路、桥梁等工程中砗伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封。

双组份聚硫密封膏双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体，所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。双组份聚硫密封胶产品性能特点1、具有良好的耐老货和及端气候性能，耐久性试验可达到8020级。

必须保证被粘表面干燥、平整，以防止粘不良。如构筑物不干，可用喷灯烘干。2、聚氨酯单组份防水胶施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚氨酯单组份防水胶把构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚泡沫板，这种接缝板材我们厂就生产，傳门和聚氨酯单组份防水胶配套使用。

3、由于本工程变形缝深度为3cm，注胶时可一次成型。5.6涂胶中胶体连接工艺如若一条变形缝不能一次性注胶完毕，则第二次注胶采用以下两种：干式连接和湿式连接。1、两次涂胶施工时间间隔不超过8小

时，一般采用湿式连接，湿式连接对胶体接头无特殊要求，可连续涂胶施工。

AB双组份聚硫密封胶又分为自流平型双组份聚硫密封膏和非下垂型双组份聚硫密封膏，自流平型聚硫密封膏系双组份室温固化型防水材料，它具有良好的抗老化性和优良的耐水性、弹性、粘结性、压缩恢复性，还具有优良的耐油性和耐溶剂性，可在连续伸缩、振动及温度变化条件下保持良好的物理力学性能，还具有良好的流动性，可将胶。