

# 双组份聚硫橡胶密封膏 泉州地基桩头用聚硫密封胶 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫橡胶密封膏 泉州地基桩头用聚硫密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

夏天施工时，温度较高，双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些，冬天施工时，温度较低，凝固的就稍微慢一些，在北方双组份聚硫建筑密封胶的寿命可达140年，在南方可达98年。在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。

它不会产生泡沫。它可以分解为碱，具有广泛的适应性。中性固化、无腐蚀性，可适用于各种颜色。固化后具有优良的耐候性和优良的抗紫外线性能，耐高温、低温、耐腐蚀、耐湿度。中性脱油剂可以在室温下固化，固化剂也可以在温差变化较大时固化。

自流平型双组份聚硫密封胶：外观为水状胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌，比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里，在施工建筑物平面的地缝时，用自流平型双组份密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老。

二、非下垂型双组份聚硫密封胶的用法：1、将双组份聚硫密封胶的B组份全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。2、A,B组份一定要调匀，不论机混还是手工混合，均应做到不能有色差，如果混合不均匀，就会固化慢或者长时间不固化，或失去粘合力，从而影响工程。

3、现场调胶时，不得使其外漏，调胶完成后对其进行遮盖，避免尘土进入。4、涂胶完成后对不慎洒出的密封胶要及时进行清理。聚氨酯密封胶产品特性及技术参数聚氨酯密封胶具有优良的弹性、耐磨性、高的拉伸强度、耐寒性、耐油性，但耐水性欠佳。

双组份聚硫建筑密封膏使用说明：一、聚硫建筑密封膏为双组份膏状物，两组份有明显色差，便于混合

均匀。聚硫建筑密封膏使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。聚硫建筑密封膏属中性,、无污染、防腐、、耐水、耐油、耐弱酸碱,抗老化性能优越。

根据毒性分级属级。7、气密性好:聚硫密封胶不但有良好的弹性,而且它的气密性在弹性密封胶中也是最好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为基础配制成的常温硫化双组份密封胶,它可在连续伸缩、振动及温度变货下保持良好的耐久性、气密性和防水性。