

双组份聚硫嵌缝膏 广州地基桩头用双组份聚硫密封膏（胶） 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫嵌缝膏 广州地基桩头用双组份聚硫密封膏（胶） 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

固化后具有一定的弹性及粘结性。两者按比例均匀搅拌即可使用。适用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及和建筑物的伸缩缝与变形缝的止水密封。

聚氨酯密封膏施工1、基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。4、为了更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。聚氨酯密封膏施工注意事项1、适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。

必须保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和双组份聚硫建筑密封胶配套使用。4、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜（底涂料另配）。

注意事项1.当温度-10 或出胶速度达不到工艺要求时,建议烘烤加热2.在温度15-35 、湿度55%-75%RH条件下施工佳；3.开封后应当天用完，如用不完需严格密封保存；聚硫密封胶的注意事项与施工注意事项：1、B组份要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。

聚氨酯密封胶型号不同的，施工的也是不一样的了，具体的要看下面这些的：1、被密封表面的处理，聚氨酯密封胶施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物，保证被粘表面干燥、平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料，按设计要求，向接缝内填充背衬材料。

5、密封胶的配制：把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组份聚硫密封胶应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。