

南京宁锐 供应阁楼式货架

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 南京宁锐 供应阁楼式货架 |
| 公司名称 | 南京宁锐仓储设备制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:宁锐 载重量:次重量 产地:南京 |
| 公司地址 | 南京市江宁区谷里街道周村社区 |
| 联系电话 | 13505168829 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 品牌 | 宁锐 | 载重量 | 次重量 |
| 产地 | 南京 | 型号 | 阁楼式 |
| 类型 | 阁楼式 | | |
| 阁楼式货架 | | | |

阁楼式货架适用于库房较高、货物轻巧、人工存取，储存量较大的情况，可提高仓库的空间利用率。阁楼式货架在汽车零部件领域、汽车4s店、轻工、电子等行业有较多应用。阁楼式货架可以是下层是货架形式，上层是平台形式，也可以是上下层都是货架的结构。底层货架不但是保管物料的场所，而且是上层建筑承重梁的支撑。可以设计成多层楼层（通常是2-3层），配有楼梯、扶手、提升机及照明系统等。其底层承重梁的跨距如果缩小，则建筑成本可以大大降低。

阁楼式货架通常利用搁板式货架或横梁式货架作为主体和楼面板的支撑，楼面板通常选用冷轧型钢楼板、花纹钢楼板或钢格栅楼，冷轧型钢楼板具有承载能力强、整体性好、承载均匀性好、精度高、表面平整、易锁定等优势，有多种类型可选，并且易匹配照明系统，存取、管理均较为方便。单元货架每层载重量通常在500kg左右，楼层间距通常为2.2米~2.7米，顶层货架高度一般为2米左右，充分考虑人机操作的便利性。主要的配件包括：立柱（阁楼式货架的主要支承柱）、主筋（通常为工字钢，与立柱连接）、副筋（与主筋交错，连接主筋与楼板，通常为槽钢）、楼板（楼面的层板）、楼梯、护栏及其它连接

配件等。

钢平台

钢平台通常是在现有的车间(仓库)场地上再建一个二层或三层的全组装式钢结构平台，将使用空间由一层变成二层、三层，使空间得到充分利用。货物由叉车或升降台的货梯送上二楼、三楼，再由小车或液压拖板车运至定位置。此种平台与钢筋混凝土平台相比，施工快，造价适中，易装易拆，且可易地使用，结构新颖漂亮。此平台立柱间距通常在4~6米以内，一楼高3米左右，二、三楼高2.5米左右，立柱通常采用方管或圆管制成，主、梁通常用h型钢制成，楼面板通常采用冷轧型钢楼板、花纹钢楼板、钢格栅等，楼面载重通常在每平米1000kg以上。此类平台可使仓储和管理得到最近距离的结合，楼上或楼下可作库房办公室。此类系统用于第三方物流、机械制造等各行业。