

昆明立体停车场生产厂家 莱贝垂直循环机械停车库安装

产品名称	昆明立体停车场生产厂家 莱贝垂直循环机械停车库安装
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

莱贝立体车库主营昆明立体停车场生产厂家,莱贝垂直循环机械停车库安装等。双层立体停车库为现代现代小区的停车设备做出贡献,小区停车设备现在的停车特点是:小区可规划土地低,土地费用昂贵,停车位难以满足小区居民需要,电瓶车占用小区通道。到处乱停乱放,外面停车费用各种原因,更是加剧了小区停车难的障碍,在小区这样一种停车难现状下,多的小区居民与物业协商希望建设双层立体停车库,解决这种状态,因此现在很多小区都建设了双层立体停车库,小区的居民们都有了自己的立体停车位,再也不用贴了。小区建设双层立体停车库也会成为社会发展的一种必然趋势,立体车库在城市中的价值是无可否认的,并非小区,在,地下室等车流量多的地方,都纷纷建立了立体停车库,发展可想而知,其小区建设立体车库的基本利益和特点表现在:1、土地运用率较高既有停车场中,车辆的停放多数选用分隔排格并行摆放,为便利车辆的停放与活动,均需要在停车场中留有的通行空间,并且需要思考车辆进出泊车场的出入通道。这样条件下,均匀到每个停车位上的运用面积就会,每个车位均匀占地上积起码需要25平方米。可是设运用立体车库,在较小的面积上可以存放更多的车辆,如在30平方米的面积上可以存放一组8辆车的立体车库,即每一辆车的占有面积为4平方米。建设机械式车库应在设计和选择库型时考虑以下因素:停车库的库容量、停放车辆的规格、停车库的存(取)车时间、停车库所服务的区域半径、停车场地与停车方式、停车时间与空间分析、服务对象小时系数、服务对象的特征、车位周转率、管理与收费方式。只有在分析以上因素的基础上,才能正确选择采用何种类型的设备,并做出结合实际情况的选型设计。一般情况下,不同类型的机械式停车设备都有其的优点,只有正确选用,才能发挥停车设备的作用。下面逐一分析各种类型车库的特点。升降横移类:有二层的、多层的、有四柱结构的,有后悬臂结构的、有链条的、有钢丝绳的等等。这种设备的更大特点是对场地的适应性较强,可建在地上、亦可建在地下,规模可大可小,可以有几个十几个车位,也可建成几百上千个车位的。该设备简单,使用方便、价格较低。目前在市场上应用广泛,使用率在80%以上。简易升降类:设备的结构简单,操作容易,可利用地下空间,面积利用率在2倍以上,多用于住宅、公楼周边。垂直循环类:分为大型循环和小型循环两种。它们具有省地(占地面积小)、方便(一次按键即可完成存取车)、(调车时间短)、灵活(设置灵活)、(量少)、经济(节约大量土地购置费)、节能(不需强制通风和大面积照明)的特点。水平循环类:这种车库不需要行车道,面积利用率,且自动化水平高,更适合于地下狭长地带的停车库。但由于运行速度不是,所以设备的存容量不能大。多层循环类:这种车库不需坡

道、节省土地、可自动存取、方便快捷，较适用于地形细长又只允许设置一个出入口的场所，如建筑物的地下室、广场、便道的地下以及高架桥的下面等。但因只能设一个出入口，所以设备的容量不大。立体车库的自动开关门是通过光电传感器来接受信号，并控制继电器，接着通过继电器来控制电动机正反转，从而自动控制开关门的目的。当车辆把门口的光线遮住后，门会跟着实际情况进行关闭或者是打开，完成立体车库的系统发出的信号的指令，进而实现化的立体车库操作系统。当汽车遮断停车场卷门前的光电开关PH1的光时，触点PH1闭合，使X1线圈得电，同时X1的常开触头闭合，KM1线圈得电，KM1的常闭触头断开，KM1的常开触头闭合自锁，KM1主触点闭合，电动机正转，带动卷帘门开启。以上介绍的就是立体车库的停车系统，希望对您有所帮助。莱贝停车设备公司承诺让客户买的，以行动来赢得市场是我们不懈的追求！欢迎您前来自咨询我们的产品，莱贝停车设备将为您提供的解答和完善的服务。

四川莱贝停车设备有限公司经营昆明立体停车场生产厂家 莱贝垂直循环机械停车库安装，立体车库实现的是化，车辆你只需停到载车板上，剩下的动作，立体车库自行完成。为了保车库的运行，立体车库设有自动报警装置，当车库发生意外状况时，立体车库会自行启动报警装置。车辆的进出，无需人力开关门，立体车库设有感应装置，当车辆来到门口的范围内时，立体车库门会自动打开。这个原理究竟是怎么实现的呢？我们看看原理说明：立体车库的自动开关门是通过光电传感器来接受信号，并控制继电器，接着通过继电器来控制电动机正反转，从而自动控制开关门的目的。

1. 当汽车进入车库前，立体车库的自动开关门自动运行(1)当汽车了前的停车场的体积光电开关PH1的光,接触,使PH1染色体关闭X1线圈电,同时X1常开触点关闭,KM1线圈电,KM1常闭触点的KM1断开连接,常开触头闭合自锁,KM1主要触点闭合,电动机旋转,驾驶快门打开。(2)当卷帘门上升并且接触到上限位开关U时，U开关断开，KM1线圈失电，KM1主触点断开，辅助触头恢复，电动机停止正转，开启停止。
2. 汽车进入车库后，立体车库的自动开关门自己关闭（1）当汽车通过并遮断门后的光电开关PH2的光时，触点PH2闭合，使X2线圈得电，同时X2常开触头闭合，KM2线圈得电，KM2常闭触头断开，KM2的常开触头闭合自锁，KM2主触点闭合，电动机反转，带动卷帘门关闭。(2)当门下来,接触到下限位置开关D、D开关,平方公里线圈的电力,平方公里的主要联系人断开,辅助接触复苏,电动机停止逆转,接近停止。

立体车库的自动开关门是借助光电感应实现的。当车辆把门口的光线遮住后，门会跟着实际情况进行关闭或者是打开，完成立体车库的系统发出的信号的指令。实现化的操作系统。主要有：昆明立体停车场生产厂家 莱贝垂直循环机械停车库安装、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。