

流淌型双组份聚硫密封胶 宜春建筑用聚硫密封胶 众拓路桥

产品名称	流淌型双组份聚硫密封胶 宜春建筑用聚硫密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、在基础面清理干净，自检通过后及时通知监理验收基础面，在验收合格后方可进行下一步施工。聚氨酯密封胶施工办法：任何fangshui工程要达到优良的fangshui密封效果，是由优良的材料，合理的设计和正确的施工三大因素决定的。

省时省力，方便快捷。根据guo家毒性分级属级。气密性好：密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是最好的。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体。聚硫密封胶的使用：聚硫密封胶具有较高的粘接强度。

拉伸-压缩热循环性能级别按实验温度及拉伸压缩百分率分为双组份聚硫密封膏(胶)产品施工指导:进行必要的基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，钢刷等），使涂胶面牢固的结构层。产品施工指南1、构筑物伸缩缝必须清理干净、要求无灰尘、无油渍、保持干燥。

在建筑方面的具体应用有：建筑物上轻质结构的粘贴嵌缝，阳台、游泳池、等设施的防水嵌缝，空调及其它体系连接处的密封，混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封，门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝，隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。

5、地铁及工程：北京地铁防水工程、车站的顶板都是用双组份聚硫密封胶密封的。6、业：飞机油箱、座舱的密封(軍工产品)。7、汽车工业：汽车门的防震密封。8、石油化工：汽、煤、柴各种燃油的贮油罐的防腐密封。

) 2、双组份聚硫胶的材料配置、材料配比：A组分（白色基膏）以下简称A;A:B=10:1配制（生产厂家出厂前已按比例分装完毕，无需现场重复称量）。、混胶：打开A组分包装桶盖，将B组分加入A组分包装桶内，用电锤搅拌工具，先启动低速开关，自上而下搅拌3分钟，再启动中速开关，搅拌5~8分钟

至胶料颜色均匀一致，即完成配制和混胶工艺。

它不会产生泡沫。它可以分解为碱，具有广泛的适应性。中性固化、无腐蚀性，可适用于各种颜色。固化后具有优良的耐候性和优良的抗紫外线性能，耐高温、低温、耐腐蚀、耐湿度。中性脱油剂可以在室温下固化，固化剂也可以在温差变化较大时固化。