

批发微型马达/电机/减速电机/调整电机/包装机械/

产品名称	批发微型马达/电机/减速电机/调整电机/包装机械/
公司名称	泉州市丰泽区汉阳机械配件店
价格	380.00/台
规格参数	品牌:德国JSCC 产品类型:单相异步电动机 型号:90YB90GV22X
公司地址	中国 福建 泉州市丰泽区 盛贤路35号
联系电话	86 0595 28898680 13860766707

产品详情

品牌	德国JSCC	产品类型	单相异步电动机
型号	90YB90GV22X	极数	4极
额定功率	90W	额定电压	AC220 (V)
额定转速	1440 (rpm)	产品认证	ISO9001
应用范围	机械行业/制鞋行业		

标准电机	交流感应电机。 单相电机采用运行电容式结构。	体积小、功率大。 单相、三相。 品种丰富，功率6-200w。
可逆电机	内装摩擦盘式阻尼制动装置。 停机时约有额定转矩 × 10%的制动力。	可以实现瞬时正·反转。 停转过转量约5-6转。 停机时，有制动力。
调速电机	内装速度反馈用测速器。 配套电子调速器，实现闭环速度控制。	调速范围广：50hz:90-1400r/min 0-1600r/min 可实现调速、缓慢缓慢减速、电子制动功能。
电磁制动电机	内装失电电磁制动器。 电源断电，制动器衔铁释放同时弹簧使衔铁复位压紧摩擦盘，电机轴被摩擦盘抱住，制动保持负载。	电源断电即制动，保持负载。 量约2-3转。 单相、三相齐
调速电磁制动电机	内装速度反馈用测速器。 内装失电电磁制动器。 配套电子调速器实现闭环速度控制。 关闭电子调速器电源，制动器衔铁释放同时弹簧使衔铁复位压紧摩擦盘，电机轴被摩擦盘抱住，制动保持负载。	调速范围广：50hz:90-1400r/min 0-1600r/min 可实现调速、缓慢缓慢减速、电磁制动功能。 电即制动，保持负载。
力矩电机	特殊的结构设计。 特殊的转矩特性。	可低速或堵转运行。 具有直特性。 可用于张力控制。

功能附件

名称/图片	原理/结构	特点/应用
面板式调速器	闭环式电子调速。 smd技术制造。可选择数显或旋钮控制方式。 运行电容直接安装于调速器后盖。	调速范围广：50hz:90-1400r/90-1600r/min 结构紧凑、布线
内置式调速器	闭环式电子调速。 smd技术制造。 d in轨安装方式。 运行电容直接安装于调速器上盖。	调速范围广：50hz:90-1400r/90-1600r/min 具有缓慢加速、速、电子制动功能。 可采用拟电压量直接调速控制。 线、布线方便。
电子制动器	在电机停止瞬间往电机绕组通入一直流电并持续0.4秒，实现直流制动。 电机制动停止后，无制动保持力。 运行电容直接安装于电子制动器上盖。	过转量很小仅1-1.5转，制动无机械磨损。 可实现plc取。
消弧器	rc串联感性阻容吸收电路。 四组一体式环氧封装。	安装、使用方便。 保护触件。 防止干扰，提高系统稳
弹性联轴器	牙镶式分离结构。 内嵌塑料缓冲垫。 高强度铝合金制造。	安装方便。 结构美观。 格齐全。
直角安装脚	整体铝合金压铸。 安装面经铣削加工。	高刚性、坚固耐用 直角精外形美观。