

# 双组份聚硫密封膏 宿州污水厂用聚硫密封胶双组份 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫密封膏 宿州污水厂用聚硫密封胶双组份 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

技术参数：外观黑色均匀膏状物密度1.1-1.2g/cm<sup>3</sup>固化速度4-6mm/24h表干时间40-60min拉伸强度 6.0MPa剪切强度 5.0MPa邵氏A硬度55-65下垂度0mm固体含量(%) 95低温属性-45 无断裂建议施工温度10-40 服务温度：聚氨酯密封胶产品特性-45-90 单组份聚。

5.3密封胶配置工艺1、底涂的材料配置和使用说明：本产品由甲、乙两组分组合而成，使用时将甲组分（无色）与乙组（红褐色）按1:1混合均匀，用毛刷涂刷于变形缝两侧注胶基面上，基面上底涂表面干后，即可注胶。

5、密封胶的配制：把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组份聚硫密封胶应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、或流动；而自流平型专门用于水平。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。双组份聚氨酯密封胶（胶）型号很多的，不同的地方使用不同的型号的，我们这里的型号是非常的齐全的，了实际的应用的效果。

使用时的温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。3、聚硫建筑密封胶（胶）贮存时要避免太阳直晒，宜阴凉干燥处；在5 ~ 26 温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

单组份聚氨酯密封胶技术参数与产品特性聚氨酯密封胶为高模量、度、粘接类聚氨酯密封胶，分为单组

份和双组份两种，室气固化，高固含量，耐候性好，弹性好，固化中及固化后不会产生任何有害，对基材无污染，表面可漆性强，可在其表面涂覆多种漆和涂料。

双组份聚氨酯密封膏（胶）特点：1、wuduhuanbao，固含量%100。2、聚氨酯密封胶施工方便，不需要特殊防护。3、固化速度可调，zui终粘接强度高。4、聚氨酯密封胶性能优良、抗冲击、抗震pilao、耐低温、耐老化、耐水，适用面广。