

供室内(户内)表贴三拼一PH8LED显示屏

产品名称	供室内(户内)表贴三拼一PH8LED显示屏
公司名称	上海普闪电子科技有限公司
价格	11500.00/平方米
规格参数	品牌:普闪 型号:PS-LED-NQP8 种类:LED显示屏
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢102室V13座
联系电话	86 021 51720380 13916860856

产品详情

品牌	普闪	型号	PS-LED-NQP8
种类	LED显示屏	显示颜色	全彩
显示方式	翻页显示	像素直径	5 (mm)
像素间距	8 (mm)	模组尺寸	256X128 (mm)
屏幕尺寸	定制 (英寸)	亮度	高亮
灰度	4096级	像素	1R1G1B
分辨率	15625点/平方米	使用环境	室内

户内全彩屏,又称户内全彩led显示屏、户内全彩led屏等、室内全彩屏、室内led全彩屏等。显示内容通常以视频动画、图片文字等形式展示广告传媒、政策宣传等。功能特点

画面细腻,色彩丰富,粒度小,画面逼真,冲击力强。可显示二维三维动画(视频接口),能播放电视;录像节目层次丰富,与计算机同步显示。自由设立画面停留时间,显示内容即时编辑即时显示

适用范围体育场、会展中心、城市广场、车站码头、大型建筑、科普园地、航道、步行街、校园、社区等。普闪电子产品特色

屏体画面超级均匀,基本均匀度为5%,最高均匀度为1%。带在线单点检测功能,能实时检测屏中的所有像素点是否失效,远程传输每个像素点的工作状态。水平和垂直视角都较大,保证了各个观察角度的视觉效果。防水、防高低温及防雾处理,高低温工作时均能保持模块之间不会相互挤压变形,使用寿命长。面罩不反光,耐紫外线,长年不褪色。屏体对比度为1000:1;

箱体平整度系数<0.5mm,功率因数高达88%以上;

可以不采用空调制冷。采用升级版全彩控制系统,带盲点检测、逐点校正和无限状态回传功能。

普闪电子户内全彩led显示屏参数

项目	ps-led-nqp5	ps-led-nqp6	ps-led-nqp7.62	ps-led-nqp8	ps-led-nqp10	ps-led-nqp12
产品规格	p5	p6	p7.62	p8	p10	p12
封装形式	smd表贴三合一 smd表贴三拼一					
led灯规格	smd0603	smd0805	smd0805	smd0805	smd0805	smd0805
像素间距	5mm	6mm	7.62mm	8mm	10mm	12mm
像素结构	1r1pg1b	1r1pg1b	1r1pg1b	1r1pg1b	1r1pg1b	2r1pg1b
像素密度	40000点/m ²	27777点/m ²	17222点/m ²	15625点/m ²	10000点/m ²	6944点/m ²
汉字尺寸	80mmx80mm	96mmx96mm	122mmx122mm	128mmx128mm	160mmx160mm	192mmx192mm
亮度	1400cd/m ²	1300cd/m ²	1200cd/m ²	1200cd/m ²	1000cd/m ²	800cd/m ²
灰度等级	4096级					
最佳视角	水平160o(+80o/-80o) 垂直视角120o(+60o/-60o)					
最佳视距	5m	6m	7.5m	8m	10m	12m
驱动方式	动态恒流	动态恒流	动态恒流	动态恒流	动态恒流	动态恒流
盲点率	< 1/10000					
平均功率	600w/m ²	500w/m ²	450w/m ²	450w/m ²	400w/m ²	300w/m ²
最大功率	900w/m ²	800w/m ²	700w/m ²	600w/m ²	600w/m ²	500w/m ²
使用寿命	>10万小时					
屏体重量	约50kg/m ²					
工作温度	-20oc—60 oc					
工作湿度	10%—95%rh					
操作系统	windows (2000/xp/vista)					
控制距离	232通讯150米、485通讯1000米,gprs：无限传输,同步：100米，光纤1-3千米					