

P10户外双色LED显示屏(双基色LED显示屏)

产品名称	P10户外双色LED显示屏(双基色LED显示屏)
公司名称	上海普闪电子科技有限公司
价格	9500.00/平方米
规格参数	品牌:普闪 型号:PS-LED-WSP10 种类:LED显示屏
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢102室V13座
联系电话	86 021 51720380 13916860856

产品详情

品牌	普闪	型号	PS-LED-WSP10
种类	LED显示屏	显示颜色	双色
显示方式	横向滚动	像素直径	10 (mm)
像素间距	10 (mm)	模组尺寸	320X160 (mm)
屏幕尺寸	定制 (英寸)	亮度	高亮
灰度	256级	像素	1R1G
分辨率	10000点/平方米	使用场合	户外

户外基色屏,又称室外双基色显示屏、户外双色显示屏、户外双基色led屏等。显示内容图片文字、航班车次信息等信息。功能特点

发光亮度强,在可视距离内即使阳光直射屏幕表面时,所显示图文仍然清晰可见,常用于户外信息的发布。全天候显示,适应户外各种恶劣环境。具有红绿黄三种基本色,可显示文件、文字以及要求不高的图片等。自由设立画面停留时间,显示内容即时编辑即时显示

适用范围高速公路、车站码头、大型建筑、科普园地、航道、生活小区、校园、社区等。普闪电子产品特色

屏体画面超级均匀,基本均匀度为5%,最高均匀度为1%。水平和垂直视角都较大,保证了各个观察角度的视觉效果。防水、防高温及防雾处理,高温工作时均能保持模块之间不会相互挤压变形,使用寿命长。不积尘积水,经过防水高温等老化测试。面罩不反光,耐紫外线,长年不褪色。屏体对比度为1000:1;箱体平整度系数<0.5mm,功率因数高达88%以上,可以不采用空调制冷。

项	ps-l	ps-l	ps-l	ps-l	ps-l
目	ed-	ed-	ed-	ed-	ed-
	ws1	ws1	wsp	wsp	wsp
	0	2	12.5	16	20
产	p10	p12	p12	p16	p20

品规格			5		
像素间距	10mm	12mm	12.5mm	16mm	20mm
像素结构	1r1p g	2r1p g	2r1p g	2r1p g	2r1p g
像素密度	10000点/m ²	6944点/m ²	6400点/m ²	3906点/m ²	2500点/m ²
汉字尺寸	160mm x160mm	192mm x192mm	200mm x200mm	256mm x256mm	320mm x320mm
亮度	4000cd/m ²	3600cd/m ²	3600cd/m ²	3000cd/m ²	2000cd/m ²
灰度等级	256级				
最佳视角	水平120o(+60o/-60o) 垂直视角60o(+30o/-30o)				
最佳视距	10m	12m	12.5m	16m	20m
驱动方式	动态恒流				
盲点率	< 1/10000				
平均功率	500w/m ²	500w/m ²	450w/m ²	400w/m ²	380w/m ²
最大功率	800w/m ²	800w/m ²	750w/m ²	700w/m ²	680w/m ²

使用寿命	>10万小时
屏体重量	约50kg/m ²
防护等级	ip65等级防护 防水、防潮、防尘、防霉、防腐、防震、防静电、防雷击, 过流、断路、过压、欠压保护
工作温度	-20 ° c—60 ° c
工作湿度	10%—95%rh
操作系统	windows (2000/xp/vista)
控制距离	232通讯150米、485通讯1000米,gprs : 无限传输,同步 : 100米, 光纤1-3千米