

pu聚氨酯钢丝软管A临沂pu聚氨酯钢丝软管Apu聚氨酯钢丝软管宁津县塑丰管业

产品名称	pu聚氨酯钢丝软管A临沂pu聚氨酯钢丝软管Apu聚氨酯钢丝软管宁津县塑丰管业
公司名称	宁津县塑丰管业有限公司
价格	17.00/米
规格参数	用途:工业吸尘除尘通风排气 内径:25-600mm 壁厚:0.6-2mm
公司地址	山东省德州市宁津县银河路刘振雷工业园1排6号 (注册地址)
联系电话	18766025582

产品详情

pu聚氨酯钢丝软管A临沂pu聚氨酯钢丝软管Apu聚氨酯钢丝软管宁津县塑丰管业

我公司主要生产PU钢丝软管木工吸尘管，主要用于除尘通风，非常有磨损力的颗粒，砂砾，碎石，细粒，纤维，粉尘和屑片，气体和尘环境，仓库输送，玻璃业，木工业，钢铁业，塑料业，矿坑，水泥业等机械输送用管，本产品能较好的满足各行各业的输送要求。

PU钢丝除尘通风软管特性：高扩张强度及撕裂强度，耐磨损（较大多数橡胶材料高2.5-5倍，较软性PVC高3-4倍），镀铜钢丝接地可排静电，物料的吸排均可使用，高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性，弯曲半径小，特别适合机械设备的摆动位置。

PU钢丝软管介绍：

名称:pu钢丝软管

材质：纯pu+镀铜钢丝

用途：工业吸尘 除尘 通风 排气

配料：无

品牌：塑丰

规格：内径25mm-600mm

壁厚：0.6-2mm

长度10米 15米 20米

硬度：80-90A

使用温度：零下40-120度

磨损使用：300-600转速

耐老化：太阳暴晒不老化

管壁材料：聚氨酯

钢丝：镀铜钢丝，钢丝缚于管壁内

耐高温钢丝软管特性

- 1.灵活的弯曲性（弯曲半径略大于半径）
- 2.优越的耐磨性能
- 3.良好的耐候性能
- 4.可排静电，通过钢丝接地
- 5.无毒无味，阻燃性好

临沂吸尘管加厚用途

- 1.磨损性固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和颗粒物
- 2.气态介质，如油蒸汽和焊
- 3.工业除尘和抽吸，颗粒物体输送系统，印刷机械，鼓风机和压缩机
- 4.作为强韧的抗磨损保护管

厂家（产地）山东德州塑丰聚氨酯品有限公司

用途：通风，排气，吸尘，公称外径25-500

颜色：透明

壁厚：0.6-2.0

吸尘波纹管长度：定制

品名：pu聚氨酯伸缩管

牌号：sfjaz

货号：pu聚氨酯伸缩管

产地：山东德州

Pu管（聚氨酯管）镀铜钢丝

产品结构：聚氨酯包覆，螺旋镀铜钢丝

性能：良好的气密特性，耐化学性，耐磨性高，灵活，重量轻，高强度的防爆裂性，导电

温度范围：-20度-130度

生产直径：25mm-406mm规格齐全

厚度：0.4mm,0.65mm,1.0mm,1.2mm,1.55mm,2.0mm规格齐全

颜色：透明

长度：每卷10米，15米，20米，产品规格齐全

钢丝软管风管特殊要求：可非标定做

应用范围：用于食品工业，医药行业，木工机床，物料运输，如固体，如粉尘，粉末，纤维，屑片，砾石，粮食，颗粒，气体和液体环境在，真空吸尘器

聚氨酯制品有限公司生产：pu螺旋管，pu钢丝螺旋增强管，

pu钢丝管用途：适用于工矿，农业和水利，土木工程，食品，石油，化工，卫生等行业的真空抽吸粉末，颗粒，输送水，油，化工材料，食品等，高流动速率，非常有耐磨损率的沙砾，碎石，细粒，无用的玻璃和屑片，气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业，码头，钢铁厂，矿坑，造船厂，水泥厂的输送软管，当强韧的保护用管，在农田灌溉，工矿，油库，抽砂，食品，药及室内的气体，粉末，灰尘吸收排放等领域有着广泛地用途，该产品是pvc，橡胶，金属管材的良好替代品