pu聚氨酯钢丝软管A临沂pu聚氨酯钢丝软管Apu聚氨酯钢丝软管宁津 县塑丰管业

产品名称	pu聚氨酯钢丝软管A临沂pu聚氨酯钢丝软管Apu 聚氨酯钢丝软管宁津县塑丰管业
公司名称	宁津县塑丰管业有限公司
价格	17.00/米
规格参数	用途:工业吸尘除尘通风排气 内径:25-600mm 壁厚:0.6-2mm
公司地址	山东省德州市宁津县银河路刘振雷工业园1排6号 (注册地址)
联系电话	18766025582

产品详情

pu聚氨酯钢丝软管A临沂pu聚氨酯钢丝软管Apu聚氨酯钢丝软管宁津县塑丰管业

我公司主要生产PU钢丝软管木工吸尘管,主要用于除尘通风,非常有磨损力的颗粒,砂砾,碎石,细粒,纤维,粉尘和屑片,气体和尘环境,仓库输送,玻璃业,木工业,钢铁业,塑料业,矿坑,水泥业等机械输送用管,本产品能较好的满足各行各业的输送要求。

PU钢丝除尘通风软管特性:高扩张强度及撕裂强度,耐磨损(较大多数橡胶材料高2.5-5倍,较软性PVC高3-4倍),镀铜钢丝接地可排静电,物料的吸排均可使用,高轴强度优越,令输送物质流畅,良好的抗化学性,弯曲半径小,特别适合机械设备的摆动位置。

PU钢丝软管介绍:

名称:pu钢丝软管

材质:纯pu+镀铜钢丝

用途: 工业吸尘 除尘 通风 排气

配料:无

品牌:塑丰

规格:内径25mm-600mm

壁厚: 0.6-2mm

长度10米 15米 20米

硬度:80-90A

使用温度:零下40-120度

磨损使用:300-600转速

耐老化:太阳暴晒不老化

管壁材料:聚氨酯

钢丝:镀铜钢丝,钢丝缚于管壁内

耐高温钢丝软管特性

1.灵活的弯曲性(弯曲半径略大于半径)

- 2.优越的耐磨性能
- 3.良好的耐候性能
- 4.可排静电,通过钢丝接地
- 5.无毒无味,阻燃性好

临沂吸尘管加厚用途

- 1.磨损性固体,如灰尘,粉末,纤维,碎屑和颗粒物
- 2.气态介质,如油蒸汽和焊
- 3.工业除尘和抽吸,颗粒物体输送系统,印刷机械,鼓风机和压缩机
- 4.作为强韧的抗磨损保护管

厂家(产地)山东德州塑丰聚氨酯品有限公司

用途:通风,排气,吸尘,公称外径25-500

颜色:透明

壁厚:0.6-2.0

吸尘波纹管长度:定制

品名:pu聚氨酯伸缩管

牌号:sfjaz

货号:pu聚氨酯伸缩管

产地:山东德州

Pu管(聚氨酯管)镀铜钢丝

产品结构:聚氨酯包覆,螺旋镀铜钢丝

性能:良好的气密特性,耐化学性,耐磨性高,灵活,重量轻,高强度的防爆裂性,导电

温度范围: -20度-130度

生产直径:25mm-406mm规格齐全

厚度:0.4mm,0.65mm,1.0mm,1.2mm,1.55mm,2.0mm规格齐全

颜色:透明

长度:每卷10米,15米,20米,产品规格齐全

钢丝软管风管特殊要求:可非标定做

应用范围:用于食品工业,医药行业,木工机床,物料运输,如固体,如粉尘,粉末,纤维,屑片,砾石,粮食,颗粒,气体和液体环境在,真空吸尘器

聚氨酯制品有限公司生产:pu螺旋管,pu钢丝螺旋增强管,

pu钢丝管用途:适用于工矿,农业和水利,土木工程,食品,石油,化工,卫生等行业的真空抽吸粉末,颗粒,输送水,油,化工材料,食品等,高流动速率,非常有耐磨损率的沙砾,碎石,细粒,无用的玻璃和屑片,气体和液体环境,筒仓输送,玻璃业,码头,钢铁厂,矿坑,造船厂,水泥厂的输送软管,当强韧的保护用管,在农田灌溉,工矿,油库,抽砂,食品,药及室内的气体,粉末,灰尘吸收排放等领域有着广泛地用途,该产品是pvc,橡胶,金属管材的良好替代品