

# 化工厂地面维修改造选用耐酸碱耐酸砖 河南耐酸砖国标类型L

产品名称	化工厂地面维修改造选用耐酸碱耐酸砖 河南耐酸砖国标类型L
公司名称	河南省中冠建材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中冠 密度:2.3 耐防滑性:0.85
公司地址	河南省郑州市郑东新区金水东路49号3号楼A座17层221号
联系电话	0371-55078888 18839100800

## 产品详情

焦作市众光耐酸瓷业有限公司秉承“诚信为本、共赢\*\*的核心价值观，以“打造耐酸砖行业\*品、真诚回报每位客户”为指导，始终笃信诚信是企业的生命，一直以追求客户满意为宗旨，严把产品质量关，以\*技术、\*\*产品、\*\*服务及良好信誉为支撑，不断满足客户需求，积极营造诚实守信、公平竞争的市场环境。众光将履行社会责任视为企业义不容辞的使命，规范经营，依法纳税，积极践行公益，勇担社会责任，以\*\*的业绩回馈\*\*，赢得了各位客户的青睐。

耐酸砖目前已广泛用于石油、化工、冶金、机械、食品、电镀室等行业。众光瓷业生产各种规格\*\*防腐耐酸砖，质\*价廉，。生产的耐酸砖符合国家标准（GB/T8488-2008）耐酸度可达到99%，耐火度可达到1300，吸水率只有不到0.2%，抗弯强度大于等于58.8MPa，密度是每立方厘米2.2-2.6克，抗压强度大于等于120MPa，导热系数为0.9-1.0，所有的生产指标都是严格按照国家生产标准来执行的，甚至远远\*\*国家标准。

耐酸砖产品规格（耐酸砖分为两种 素面 釉面）600\*600\*20/15（素釉）300\*300\*15/20/30（素釉）  
200\*200\*15/20/30（素釉）150\*150\*15/20/30（素釉）150\*75\*15/20（素）  
150\*75\*30（素）230\*113\*15/20/30（素）

酸砖特点:

- 1、具有耐酸度高、耐温耐酸效果好，吸水率低、在常温下不易氧化、不易被介质污染等性。
- 2、对酸类以及在常温下的任何浓度的碱类均有优良的抗腐蚀作用。

没有成功不代表失败，只是您还不够努力！——有些人利用闲暇时间吃喝玩乐，有些人利用闲暇时间不

断学习成长！把别人玩乐的时间用在学习上，每天进步一点点，随着时间的推移您将与众不同！