

# 高效空气过滤器,GK系列高效空气过滤器,阻力低,

产品名称	高效空气过滤器,GK系列高效空气过滤器,阻力低,
公司名称	吴江市创鑫钢构净化工程有限公司
价格	230.00/件
规格参数	原理:加压过滤 用途:空气过滤 样式:板框式
公司地址	中国 江苏 吴江市 同里镇屯浦南路225号
联系电话	86 0512 63189085 13912717519

## 产品详情

原理	加压过滤	用途	空气过滤
样式	板框式	性能	高效过滤
适用对象	空气	适用对象性质	高卫生要求物料
品牌	创鑫	型号	GK
适用范围	化工、制药、轻工、食品、染料、纺织、其他	产品类型	全新
外形尺寸	630*630*220 ( mm )		

特点：高效过滤器具有过滤效率高，阻力低，容量大等特点，广泛应用于局部净化设备和洁净厂房及各种的过滤系统末端过滤。

结构：采用超细玻璃纤维滤纸作滤料，以硬质胶板纸、铝膜板等材料折叠分隔，新型聚氨酯密封胶密封，外框配以木框、镀锌板框或铝框等胶合而成。

用途：广泛应用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所及各种局部净化设备的末端过滤。亦用于各种垂直（水平）流超净工作台、层流或紊流工业和生物医药洁净室等。

### 主要性能及技术参数

型号	外形尺寸(mm)	额定风量(m <sup>3</sup> /h)	初阻力(pa)	过滤效率(%)	容尘量(g)	重量 ( kg )
gk-5a	320 × 320 × 220	500	直隔板结构 220(22mmh2o)	99.99	400	~ 6
gk-7a	484 × 484 × 150	700			450	~ 7
gk-8a	600 × 600 × 150	800			500	~ 8
gk-10a	484 × 484 × 220	1000				
gk-10b	420 × 600 × 200					

gk-10c	610 × 610 × 150				600	~ 9
gk-10d	600 × 420 × 220				500	~ 8
gk-12a	820 × 600 × 150	1200			750	~ 12
gk-12b	560 × 600 × 220					
gk-13a	720 × 760 × 150	1300			800	~ 13
gk-15a	630 × 630 × 220	1500			900	~ 15
gk-15b	726 × 484 × 220				750	
gk-15c	915 × 610 × 150				850	
gk-15d	820 × 600 × 220				1000	
gk-19a	610 × 610 × 292	1900			1100	
gk-20a	968 × 484 × 220	2000			1200	
gk-20b	1220 × 610 × 150				1200	~ 16
	0					
gk-22a	945 × 630 × 220	2200			1400	~ 18
gk-30a	1260 × 630 × 220	3000			1800	~ 20
	0					