

转角风淋室,净化风淋室风淋室,板金,喷塑,不锈钢

产品名称	转角风淋室,净化风淋室风淋室,板金,喷塑,不锈钢
公司名称	吴江市创鑫钢构净化工程有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	吹淋方式:转角风淋室 箱体材质:彩钢板 适用对象:人淋室
公司地址	中国 江苏 吴江市 同里镇屯浦南路225号
联系电话	86 0512 63189085 13912717519

产品详情

吹淋方式	转角风淋室	箱体材质	彩钢板
适用对象	人淋室	功能	其他
自动化程度	手动	品牌	创鑫
喷嘴数	16	喷嘴口直径	50 (mm)
喷口风速	20m/sec (m/s)	风淋区尺寸	800*1400*1960
风淋时间范围	0 ~ 100sec	电源	AC380V 50HZ (三箱五线制) (V)
最大功耗	1.5 (Kw)	适用领域	洁净室和洁净厂房

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

全不锈钢风淋室产品特性:

- 1、外壳采用韩国产优质304不锈钢经进口数控机床剪、折、焊接而成，确保设备表面平整、美观；
- 2、风淋室门为不锈钢全透视玻璃门；
- 3、单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后光电感应自动吹淋；
- 4、电子互锁红外吹淋、德国进口闭门器，底板为砂光不锈钢板；
- 5、配不锈钢多角度可调喷嘴，大风量低噪音离心风机。

aas800系列风淋室技术说明：

名称	单人单吹	单人双吹	双人双吹	双人双吹
型号	aas800-1db	aas800-1b	aas800-2ab	aas800-2b
外型尺寸(mm)	1200*1000*2100	1400*1000*2100	1400*1500*2100	1400*2000*2100
室内尺寸(mm)	800*900*1960	800*900*1960	800*1400*1960	800*1900*1960
过滤器净化效率	0.3um尘埃 99.99%(钠焰法)			
喷门风速	20m/sec			
风淋时间	0 ~ 100sec			
电源	ac380v 50hz (三箱五线制)			
箱体	优质304不锈钢			
最大功耗	0.55kw	1.1kw	1.5kw	2.2kw
重量	~ 200kg	~ 300kg	~ 500kg	~ 600kg
喷嘴个数	6	12	18	24
适用人数	单人	单人	2~3人	3~4人