

单人单吹风淋室，风淋室,厂方，

产品名称	单人单吹风淋室，风淋室,厂方，
公司名称	吴江市创鑫钢构净化工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	吹淋方式:单人单吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆 适用对象:人淋室
公司地址	中国 江苏 吴江市 同里镇屯浦南路225号
联系电话	86 0512 63189085 13912717519

产品详情

吹淋方式	单人单吹	箱体材质	冷轧钢板烤漆
适用对象	人淋室	功能	其他
自动化程度	半自动	品牌	吴江创鑫
喷嘴数	6	过滤器效率	0.5um尘埃 99.99% (钠焰法)
喷口风速	27m/s以上方可达到除尘循环风量		800~1000M3/h
风淋区尺寸	790*920*1950	风淋时间范围	0~99sec可调
电源	380V50HZ (V)	最大功耗	0.75 (Kw)
适用领域	食品 电子 化工 医疗 航空 汽车制造 一次性餐具QS认证、化妆品业		

洁净室

内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气闸的作用。风淋室[1]是食品厂、饮用水厂办qs、haccp认证的必备车间设备。

风淋室 (air shower) 又称为[风淋](#)，洁净风淋室，净化风淋室，[风淋房](#)，吹淋房，[风淋门](#)，浴尘室、[吹淋室](#)，[风淋通道](#)，[空气吹淋室](#)。

风淋室分类

风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，[单人双吹风淋室](#)，单人三吹风淋室，[双人双吹风淋室](#)，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室,转角风淋室,

风淋室根据箱体材质不同可分为：[不锈钢风淋室](#)

，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。

风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，[自动门风淋室](#)，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室

风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，[货淋室](#)，风淋通道，货淋通道 风淋室（air shower）又称为[风淋](#)，洁净风淋室，净化风淋室，[风淋房](#)，吹淋房，[风淋门](#)，浴尘室、[吹淋室](#)，[风淋通道](#)，[空气吹淋室](#)。

风淋室分类

风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，

单人单吹风淋室，[单人双吹风淋室](#)，单人三吹风淋室，[双人双吹风淋室](#)

，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室,转角风淋室,

风淋室根据箱体材质不同可分为：[不锈钢风淋室](#)

，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。

风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，[自动门风淋室](#)，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室

风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，[货淋室](#)，风淋通道，货淋通道。